VELUX RWA-Hauptbedienstelle KFK 100

3 JAHRE GARANTIE

Mit der RWA-Hauptbedienstelle KFK 100 lassen sich Rauchabzugsfenster einfach aktivieren. Zum Öffnen der Fenster genügt es, das Glas einzuschlagen und den roten Knopf zu drücken. Für noch mehr Sicherheit können Sie weitere RWA-Hauptbedienstellen im gesamten Gebäude platzieren. Erhältlich in fünf verschiedenen Farben gemäß örtlichen Vorschriften.

- Erhöhen Sie die Sicherheit durch zusätzliche RWA-Hauptbedienstellen, die bei Auslösung das Rauchabzugssystem aktivieren.
- Installieren Sie zusätzliche Lüftungstaster, RWA-Taster, Rauchmelder und Regensensoren.
- Vollständig konform mit derzeitigen und zukünftig erwarteten CE-Normen und -Vorschriften.

Creation date 29-04-2025 16:07:11 Smoke ventilation accessories de-AT - Approved

Technische Informationen

VELUX RWA-Hauptbedienstelle KFK 100	**Material und Farbe**	Der Glasbruchpunkt ist je nach Produktcode in unterschiedlichen Farben erhältlich: KFK 100: grau (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFK 101: rot (RAL 3000) KFK 102: gelb (RAL 1004-1021) KFK 103: blau (RAL 5009-5015) KFK 104: orange (RAL 2011)
	Größen- und Gewichtsbeschreibung	N/A
	Einbau und Gebrauch	KFK 100/101/102/103/104 werden an der Wand montiert und müssen gemäß der geltenden nationalen Gesetzgebung angeschlossen werden. Die Montagefläche muss glatt und eben sein. KFK 10- muss immer hintereinandergeschaltet werden. So wird sichergestellt, dass die ganze Linie von der Steuereinheit bis zum letzten KFK überwacht wird. Eine Sternschaltung ist daher nicht zulässig. Beim Anschluss wird das Kabel durch die Steuereinheit geführt und mit einem Kabelbinder befestigt.
	Leistungsverbrauch	12 V Gleichstrom
	Kompatibilität	Volle Kompatibilität mit den VELUX Brandentrauchungssystemen KFX und KFC 210/220
	Anschluss	KFK 10- wird mit einem 6-adrigen Kabel direkt an die Steuereinheit angeschlossen. Mindestquerschnitt: 0,5 mm^2. Maximale Kabellänge: 100 m.

Creation date 29-04-2025 16:07:11