

VELUX fiksni svetlarnik za ravan krov CFU



Staklo 25, troslojno



Promenite svoj dom tako što ćete magiju dnevne svetlosti uneti u kutke u kojima nikad niste mislili da je to moguće pomoću nove generacije VELUX svetlarnika za ravan krov. Osnovna jedinica fiksnog svetlarnika za ravan krov ima jedinstven dizajn sa tankim okvirom i nevidljivim krilom, koji pruža maksimalnu dnevnu svetlost i prelep izgled unutar doma. Ova osnovna fiksna jedinica ima troslojno staklo, dostupna i u varijanti sa dvoslojnim staklom, poseduje odlične energetske performanse kao i mogućnosti smanjenja buke od kiše, grada ili saobraćaja, čime doprinosi boljem komforu u zatvorenom prostoru.

- Minimalno vidljiv ram prozora doprinosi prelepom pogledu „stakla do ivice” ka nebu i propuštanju maksimalne dnevne svetlosti.
- Tanko i neprimetno krilo da biste dobili pogled „stakla do ivice” ka nebu i propustiti maksimalnu dnevnu svetlost.
- Uživajte u maksimalnoj dnevnoj svetlosti i elegantnom dizajnu iz unutrašnjosti doma, jer su roletne ili mrežice diskretno postavljene na krovnom svetlarniku.
- Uživajte u većem miru zatvorenog prostora i odličnoj termoizolaciji koje vam pruža naše energetski efikasno trostruko izolaciono staklo
- Niskim položajem izolacionog stakla u konstrukciji pružaju se optimalne energetske performanse i elegantan, tanak dizajn – naročito sa ugrađenim roletnama i mrežicama.
- Uživajte u svom miru zahvaljujući svetlarniku za ravan krov koji štiti od provale sa laminiranim bezbednosnim staklom (P4A laminirano bezbednosno zastakljenje na unutrašnjem staklu).
- Uživajte u većem miru zatvorenog prostora zahvaljujući dizajnu krovnog svetla koji utišava zvuk.



Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom


	600	800	900	1000	1200	1500
600	CFU 060060 (0.29)		CFU 090060 (0.45)			
800		CFU 080080 (0.54)				CFU 150080 (1.06)
900			CFU 090090 (0.7)		CFU 120090 (0.95)	
1000				CFU 100100 (0.88)		CFU 150100 (1.35)
1200					CFU 120120 (1.3)	

Sve mere su u mm. () = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m² [] = Ventilacioni prostor, m²

*A=velike dimenzije prozora sa staklom varijanta - A

Dimenzije poprečnog preseka

Molimo Vas obratite pažnju da je pogled preseka odozdo na gore.



Width		060	080	090	100	120	150
Vw	Visible glazing width	538.2	738.2	838.2	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Širina unutrašnje obloge prozora	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Širina svetlog otvora u krovu	600	800	900	1000	1200	1500
Iw	Širina krila prozora	736	936	1036	1136	1228	1636
Ew	Širina spoljnog okvira	815	1015	1115	1215	1415	1715

Height	060	080	090	100	120
Vh Visible glazing height	538	738	838	938	1138
Lh Visina unutrašnje obloge prozora	559	759	859	959	1159
Rh Visina svetlog otvora u krovu	600	800	900	1000	1200
Ih Visina krila prozora	736	936	1036	1136	1228
Eh Visina spoljnog okvira	815	1015	1115	1215	1415

Tehničke vrednosti

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardima EN 1873 ili EAD 200062-00-0401.

Karakteristike prozora	CFU 25Q + ISU 1093	CFU 25Q + ISU 2093
Propustljivost vazduha	4	4
Toplotna propustljivost U_{rc} , ref300 (oznaka CE) (vrednost U)	0.55	0.60
Arc, ref300 (područje prenosa U-vrednosti)	4.4	4.1
Propuštanje svetla (τ , v) (τ)	0.63	0.63
Zvučna izolacija (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	42	41
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g) (g)	0.49	0.49
Ultraljubičasta propustljivost (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05
Protivprovalni prozor (klasa)	RC2	RC2
Faktor rama	0.1	0.1
Propustljivost vazduha	4	4
Reakcija na požar	C-s2, d2	C-s2, d2
Lepljenje pokrovnog stakla (staklo gornje jedinice) [klasa]	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Učinak pri spoljnom požaru – evropski		
Učinak pri spoljnom požaru – britanski	NPD	NPD
Otpornost na udar	3	3
Otpornost na udarce velikog mekog tela [klasa]	N/A	N/A
Otpornost na udarce malog tvrdog tela [klasa]	N/A	N/A
Buka od kiše	44 dB	44 dB
Otpornost na silazna opterećenja	N/A	N/A
Otpornost na požar [klasa]	NPD	NPD
Otpornost na opterećenje snegom FRW	*	*
Otpornost na opterećenje prema gore	N/A	N/A
Otpornost na udare vetra	C3	C3
Vodonepropusnost	9A	9A

NPD: No Performance Determined

Struktura stakla

Stakleni element	Sastav varijante
Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 7,5 mm – staklo punjeno argonom od 10 mm – toplotno ojačano staklo od 3 mm – staklo punjeno argonom od 10 mm – ojačano staklo od 4 mm sa emajlom

Roletne i spoljne mrežice

Upotrijebite svoj VELUX svetlarnik za ravan krov roletnom kako biste dobili potpun komfor. Na raspolaganju vam je roletna za zaštitu od toplote uz koju prostorija ostaje sveža tokom vrelih dana ili siesta roletna koja blokira prodor svetlosti i pruža potpuni mrak. Roletne se diskretno postavljaju i ne narušavaju dnevnu svetlost i enterijer kada se ne koriste.

Koristite VELUX App Control ili VELUX ACTIVE with NETATMO da biste ventiliranim svetlarnikom za ravan krov i roletnama upravljali putem pametnog telefona.

Kompatibilnost

Fiksna osnovna jedinica CFU kompatibilna je sa gornjom jedinicom od ravnog stakla ISU 2093 i gornjom jedinicom sa zakrivljenim staklom ISU 1093.

Dodatna oprema za ugradnju: produženje potkonstrukcije ZCU 0015/1015, set za osiguranje pokrovnog materijala za krovni filc ZZZ 210U i unutrašnja obloga LSF 2000.

Kompatibilno sa roletnama: roletnom na solarni pogon protiv toplote MSU i siesta roletnom na solarni pogon DSU.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>