

VELUX røgmelder KFA 100

VELUX®



Aktiver brandventilationsvinduer automatisk med røgmelder KFA 100. Den optiske sensor giver tidlig varsel i tilfælde af røgudvikling. Komfortventilation ignoreres, hvis der opstår en nødsituation.

- Aktiverer automatisk brandventilationsvinduesåbneren ved røgudvikling. Tilslutning til et styresystem er påkrævet.
- Tilføj ekstra vægkontakter, brandtryk, røgmeldere og regnsensorer.
- Overholder gældende og forventede fremtidige CE-standarder og regler fuldt ud.

Tekniske oplysninger

VELUX røgmelder KFA 100	Materiale og farve	Skabsfarve: RAL 9016, hvid
	Beskrivelse af størrelse og vægt	Ø 100 mm ; H 50 mm
	Montering og brug	Op til ti røgmeldere kan kobles til samme styresystem. KFA 100 røgmeldere skal altid monteres i loftet i henhold til gældende national lovgivning. Røgmelderer kan klikkes på, når basen er monteret korrekt på loftet. Der kan tilføjes et støvdæksel, indtil produkterne tages i brug. Ved montering af flere KFA skal alle røgmeldere tilkobles i ÉN linje (serie) fra styreenheden for at sikre, at alle røgmeldere overvåges. Endemodulet i styreenheden skal flyttes til de røgmeldere, der er placeret længst væk fra styreenheden.
	Strømforbrug	12 V DC
	Kompatibilitet	Fuld kompatibilitet med VELUX brandventilationssystem, KFX og KFC 210/220
	Tilslutning	KFA 100 tilsluttes styreenheden med et 2-leder kabel, min. tværsnit: 0,5 mm ² , maks. kabellængde: 100 m.