

Checklista för beställning av VELUX Takfönster



Steg 1: Vilken taklutning har du?



Steg 2: Hängning?

Pivåhängt (GGL/GGU)

Pivåhängt (GPL/GPU)




Steg 3: Betjäning

Manuell Betjäning

Fjärrstyrt eldrivet

Fjärrstyrt solcellsdrivet

**Steg 4: Val av glaskassett**

3-glas --66 Uw 1,0 + anti dagg & smutsavvisande

3-glas --68 Uw 1,1

**Steg 5: Invändig finish**

Vit polyuretan (fukttålig & underhållsfri)

Vitmålad furu

Klarlackad furu

**Steg 6: Utvändig finish**

Antracitgrå aluminium (RAL 7043) standard

För valfri RAL/NCS kulör eller koppar/zink vänligen kontakta VELUX Svenska AB



Steg 7: Storlek på takfönster

Takfönster – bredd x höjd mm (karmyttermått)

	47 cm	55 cm	66 cm	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm
55 cm					PK25		
62 cm				MK27			
70 cm		CK01				SK01	
78 cm		CK02					
98 cm	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
118 cm		CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	
140 cm			FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
160 cm				MK10	PK10	SK10	UK10
180 cm				MK12			



Steg 8: Utvändig intäckningsplåt

- EDW – intäckningsplåtar för profilerat takmaterial
- EDL – Intäckningsplåtar för slätt takmaterial
- EDR – Intäckningsplåtar för takpapp
- EDT – Intäckningsplåtar för släta takpannor
- EDQ – Intäckningsplåtar för klicktak
- ZWC – Karmsidoplåtar för bandtäckt/falsat plåttak



Steg 9: Invändigt

- LSB smyg för taktjocklek på max 330mm (ink diffusionsspärr)
- LSC smyg för taktjocklek på max 430mm (ink diffusionsspärr)
- LSD smyg för taktjocklek på max 530mm (ink diffusionsspärr)
- BBX Endast diffusionsspärr

Steg 10: Solskydd

Invändiga – reglera ljuset



	Mörkläggnig	Dubbelplissé	Duogardin	Rullgardin	Plisségardin	Persienn
Manuell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eldriven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Solar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Färg: _____		_____	_____	_____	_____	_____
Antal: _____		_____	_____	_____	_____	_____

Utvändiga – reglera värmen



Markis

Mörkläggande markis

Jalusi

Manuell

Eldriven

Solar

Färg: _____

Antal: _____

Vid kombinationsmontage och andra lösningar än standard vänligen kontakta:

VELUX Kundsupport

042-208380

info@velux.se