

VELUX KLI 311 elektromos fali kapcsoló

VELUX®



Használja kényelmesen VELUX elektromos vagy napelemes tetőtéri ablakait a KLI 311 fali kapcsolóval. Valamennyi fali kapcsolónk nyitási/leállítási/zárási funkcióval rendelkezik, és lehetővé teszi több azonos típusú termék csoportosítását egy kapcsolóban.

- Élvezd a VELUX elektromos és napelemes ablakmotorok intuitív vezérlését.
- Gyorsan és kényelmesen működtethetsz akár 200 azonos típusú elektromos vagy napelemes VELUX terméket is.
- Helyezze el bárhova a szobájában a vezeték nélküli fali kapcsolót a praktikus fali tartó segítségével.

Technikai információk

VELUX KLI 311 elektromos fali kapcsoló	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N) A KLI 311 fali kapcsoló bal felső sarkában látható egy ikon, amely jelzi az általa működtetett terméktípust (elektromos és napelemes tetőtéri ablakok). Ikon színe: szürke (NCS S 5500-N).
	Méret és súly leírása	Termék csomagolással együtt: 235 x 153 x 48 mm (Sz x Ma x Mé). Súly: 0,224 kg Fali kapcsoló: 82 x 82 x 17 mm (Sz x Ma x Mé). Súly: 0,125 kg.
	Beépítés és használat	A fali kapcsoló csak beltéri használatra szolgál: minimális környezeti hőmérséklet 5°C, maximális környezeti hőmérséklet 45°C. Használható száraz vagy párás környezetben is (például nappaliban vagy fürdőszobában). A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Áramfogyasztás	2 db AAA méretű alkálielem (1,5 V) Az elemek várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Kompatibilitás	A KLI 311 fali kapcsoló rádiófrekvenciás (RF) technológián alapul, és a jeleket a 868 MHz-es tartományban továbbítja. A fali kapcsoló kompatibilis az io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel, és használható a VELUX elektromos és napelemes tetőtéri ablakokkal és ablakmozgató motorokkal.
	Csatlakoztatás	VELUX io-home vezérlőcsatlakozás 868 MHz-en