

FDV-dokumentasjon

VELUX solskjerming

Innvendige gardiner, elektrisk betjening



OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
– Den originale standarden for sikkerhet

OEKO-TEX® STeP (22002567)
– Ansvarlig produksjon for både planeten
og menneskene som bor der



Lysdempende plissègardin

Funksjon:	Plissègardin, lys- og soldempende
Betjening:	Elektrisk betjent med trådløs veggbryter, og manuelt betjent med magnetbrakett på sideskinnen.
Passer til:	Alle åpningsbare VELUX takvinduer for skrå tak - anbefalt for elektrisk betjente VELUX takvinduer
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskinner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Mørkleggende plissègardin

Funksjon:	Plissègardin, mørkleggende - isolerende
Egenskaper:	Bedre u-verdi med inntil 34%
Betjening:	Elektrisk betjent med trådløs veggbryter, og manuelt betjent med magnetbrakett på sideskinnen.
Passer til:	Alle åpningsbare VELUX takvinduer for skrå tak - anbefalt for elektrisk betjente VELUX takvinduer
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskinner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
– Den originale standarden for sikkerhet

OEKO-TEX® StEP (22002567)
– Ansvarlig produksjon for både planeten
og menneskene som bor der



Lysdempende rullegardin

Funksjon:	Rullegardin, lys- og soldempende
Betjening:	Elektrisk betjent med trådløs veggbryter, og manuelt betjent med magnetbrakett på sideskinnen.
Passer til:	Alle åpningsbare VELUX takvinduer for skrå tak - anbefalt for elektrisk betjente VELUX takvinduer
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskinner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år


Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Blendingsrullegardin

Funksjon:	Mørkleggende og soldempende
Betjening:	Elektrisk betjent med trådløs veggbryter, og manuelt betjent med magnetbrakett på sideskinnen.
Passer til:	Alle åpningsbare VELUX takvinduer for skrå tak - anbefalt for elektrisk betjente VELUX takvinduer
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskinner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



VELUX trådløs veggbryter, KLI 312 WW

Alle gardiner leveres med ferdig paret, trådløs veggbryter.

Strømforbruk, generelt for alle VELUX elektrisk betjente gardiner:

0,6 A, 240V DC fra et VELUX elektrisk betjent takvindu eller fra KUX 110 styresystem*.

Alle fjernbetjente gardiner kan også betjenes med tilleggsutstyr som VELUX Touch fjernkontroll KLR 300, VELUX App Control KIG 300 og VELUX ACTIVE KIX 300.

*KUX 110 EUA styresystem medfølger ikke