

Priesvitná plisovaná roleta na elektrický pohon VELUX FML

VELUX®



Plisované rolety na elektrický pohon VELUX zaručujú elegantné svetelné efekty, vďaka ktorým je celá miestnosť zaliata príjemným tlmeným svetlom. Bezproblémovo ich možno prepojiť s existujúcimi elektrickými strešnými oknami VELUX a súkromie a prirodzené svetlo v miestnosti potom môžete regulovať pomocou pohodlného diaľkového ovládača. Plisované rolety na elektrický pohon sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a štýlov.

- Zvýšte svoje súkromie, znížte mieru nežiaduceho oslnenia a ovládajte vnikajúce svetlo presne podľa svojich predstáv.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Ovládajte svoje rolety ľubovoľným spôsobom: manuálne, na diaľku alebo automaticky.
- Inštalácia za pár minút – stačí zacvaknúť roletu na vopred namontované konzoly a je pripojená k diaľkovému ovládaniu.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládajte svoje produkty z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo hlasového ovládania.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.



Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.



Príručka k ovládaniu

Elektrická plisovaná roleta VELUX sa dodáva s vopred spárovaným nástenným vypínačom na diaľkové ovládanie a posuvníkom na manuálne ovládanie. Roletu možno vytiahnuť a spustiť do ľubovoľnej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita s elektrickými strešnými oknami VELUX:

Plisovanú roletu FML možno namontovať na výrobky GGL, VELUX GGL na elektrický pohon, GGU, VELUX GGU na elektrický pohon, GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS a GPLS.

Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku, ktorý je priebežne aktualizovaný. Roletu možno tiež vyrobiť na mieru.

Kompatibilita s inými tieniacimi výrobkami VELUX, výrobkami VELUX s elektrickým a solárnym pohonom a výrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu nemožno kombinovať s inými vnútornými tieniacimi výrobkami. Kombinovať ju možno s vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami a motormi okien na elektrický pohon. Montovať ju možno aj so sieťou proti hmyzu ZIL.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Priesvitná plisovaná roleta na elektrický pohon VELUX FML	Pripojenie	<p>Pri montáži rolety na strešné okná VELUX INTEGRA® na elektrický pohon sa nevyžaduje žiadna elektroinštalácia, pretože roleta klikne priamo do konzol na elektroinštaláciu v okne. Pri montáži rolety na strešné okná VELUX pripojte 2,5 m kábel motora dodaný so zástrčkou k rolete a kábel vedte do samostatného riadiaceho systému.</p> <p>Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozmerov vedenia:</p> <p>Dĺžka do 20 m: 0,75 mm² Dĺžka do 40 m: 1,50 mm²</p>
	Montáž a používanie	<p>Plisovaná roleta sa ľahko zacvakne do horných konzol v okne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Po zacvaknutí na elektrické strešné okná VELUX nie je potrebná žiadna elektroinštalácia, pretože okná majú predinštalované elektroinštalčné držiaky. Pri montáži rolety FML na ručne ovládané strešné okno VELUX alebo strešné okno VELUX s dodatočne namontovaným motorom okna je potrebná samostatná súprava káblov: ZOZ 241 na strešné okná s kódom veľkosti okna s K, napr. CK-- ZOZ 242 na strešné okná veľkosti PK25 ZOZ 243 na strešné okná s jednopísmenovým kódom veľkosti okna napr. C-- ZOZ 244 na strešné okná V21 veľkosti P25</p> <p>Viac typov ovládania podľa vášho výberu Ovládajte rolety ťubovoľným spôsobom – manuálne, na diaľku, prípadne automaticky. A ovládajte rolety odkiaľkoľvek – alebo z ťubovoľného miesta v miestnosti pomocou aplikácie VELUX App Control.</p>
	Materiál a farba	<p>Ovládacia rukoväť s jednotkou motora, hornými a bočnými profilmi: eloxovaný hliník. Vodiace lišty a spodné držiaky: plastové, sivé.</p>
	Spotreba energie	<p>0,25 A, 24 V d.c. z elektrického strešného okna VELUX alebo z elektrického riadiaceho systému VELUX.</p>
Vopred spárovaný ovládací spínač	Montáž a používanie	<p>Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovéj frekvencie (KLI 312). Dosah rádiovéj frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.</p>
	Materiál a farba	<p>ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)</p>
	Prehľad spotreby energie	<p>2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.</p>
	Opis veľkosti a hmotnosti	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>