

FDV-dokumentasjon

VELUX vindu for flate tak

CXP/ISD - vinduskuppel, manuelt betjent, sidehengslet håndverkerutgang

PRODUSERT FRA 2013 -



Bruksområde og funksjon CXP - vinduskuppel, åpningsbar, manuelt betjent, sidehengslet håndverkerutgang. Betjening avlastes med 2 stk. gassfjærer. Gassfjær sikrer og låser rammen i 60° ved maksimalt åpen posisjon.

ISD - transparent/klar, oval akryl-kuppel. Benyttes alltid sammen med CXP.

Takvinkel 0-15°

Mål (cm) 100x100, 90x120, 120x120

Materiale CXP - utvendig/innvendig: pvc – hvit, nærmets RAL 9010, isolert kjerne
ISD - PMMA akryl, oval, transparent/klar

Betjening CXP - sidehengslet, manuelt betjent, håndverkerutgang
ISD - PMMA akryl, oval, transparent/klar

Rømningsvei Nei

Garanti 10 år

Typeskilt Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet er festet på karmen innvendig.

Glass	Tekniske verdier	--73FQV	Norm
	U-verdi glass, W/ m ² K	1,2 Horisontal	EN 673
	U-verdi vindu, W/ m ² K	0,8 Vertikal	EN 673
	U-verdi vindu, W/ m ² K	1,5	EN ISO12567-2
	U-verdi vindu, W/ m ² K (kuppel)	0,77	DS EN 1873
	Lyddempning, Rw	36 dB	EN ISO 140-3
	Trafikkstøy, Rw + ctr	(-1;-4)	EN ISO 717-1
	Varmetransmisjon, g-verdi	0,53	EN 410
	Lystransmisjon, klar akrylkuppel	0,72	EN 1873

Vedlikehold

For å tilstrebe fritt vannavløp i området rundt VELUX håndverkerutgang vinterstid, anbefales selvregulerende varmekabler. Ref. Byggforskserien 525.777.



1. Rengjøring av utvendige glassflater

Vask glassene med en myk, ren, lofri klut, pusseskinn eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall. Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av kuppelen. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. Vann er det beste for rengjøring av kuppelen. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av kuppelen som sitter ovenpå.



2. Unngå kondens

I vinterhalvåret bør ikke vinduet settes i lufteposisjon over lengre perioder, kun sjokklufting. Dette for å unngå kondens og vannansamling mellom ramme og karm.



3. Snø og is

I områder hvor det kan legge seg snø på vinduet, skal vinduet holdes 100 % snøfritt for at funksjonen for utgang skal fungere.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.

