

Store d'obscurcissement solaire VELUX DSU

VELUX®




Les stores d'obscurcissement solaires VELUX, qui peuvent être commandés à distance, vous permettent de passer une bonne nuit de sommeil en bloquant la lumière du jour. Ces stores sont conçus pour une intégration parfaite avec la fenêtre pour toit plat, ce qui permet un montage rapide et simple, sans câblage.

- Les stores d'obscurcissement à énergie solaire offrent une obscurité optimale pour une bonne nuit de sommeil ou une sieste l'après-midi.
- Les stores intérieurs, marquises et volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort d'une télécommande, sans le moindre câblage.
- Profitez d'un maximum de lumière naturelle et d'une vue dégagée sur le ciel car le store est caché à l'intérieur du cadre de la fenêtre lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Fabriqués sur mesure pour une intégration parfaite et un montage rapide.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO - contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.



Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans une vaste palette de couleurs et de designs. Cependant, quelques variantes de stores ne sont disponibles que dans une gamme limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de design a un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



4550

Conseils pour le fonctionnement

Les stores d'obscurcissement solaires VELUX sont actionnés par une télécommande murale individuelle préconfigurée, incluse dans l'emballage.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres pour toit plat VELUX : la DSU peut être montée sur les fenêtres pour toit plat VELUX CVU et CFU.

Compatibilité avec d'autres produits de décoration et de protection contre le soleil VELUX et les produits électriques VELUX : DSU est un produit autonome qui peut être associé à d'autres produits portant le label io-homecontrol®. DSU ne peut pas être associé au store anti-chaaleur à énergie solaire VELUX MSU, mais peut être combiné avec la moustiquaire ZIU.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix, qui est régulièrement mise à jour à chaque modification du programme de produits.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.ch/>

Informations techniques

Store d'obscurcissement solaire VELUX DSU	Accu	Accu haute performance, NiMH. 2 A, 9,6 V c.c. L'accu sert de tampon d'énergie pour le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 100 fois. Le store est livré avec un accu qui doit être allumé avant utilisation. Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 10 ans.
	Raccordement	N/A
	Montage et utilisation	Le store d'obscurcissement est placée à l'intérieur de la fenêtre de toit plat entre le vitrage plat ou bombé et l'élément de base. Le montage est donc plus pratique pendant le processus d'installation. Le store d'obscurcissement est équipé d'un accu NiMH de haute qualité qui est chargé par une cellule solaire présente dans le logement supérieur ; il fonctionne avec la télécommande murale pré-appariée.
	Matière et couleur	Couleurs : voir prospectus et liste de prix pour les produits de décoration et de protection contre le soleil VELUX. Barre de commande, capots supérieurs et rails latéraux: aluminium laqué en blanc. Cordons : 100 % polyester. Guides et fixations de montage inférieures : plastique.
	Consommation d'énergie	Accu haute performance, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. L'accu sert de tampon d'énergie pour le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 100 fois. Le store doit être mis en marche avant l'utilisation. Durée de vie prévue de l'accu: jusqu'à 10 ans.
Clavier mural pré-apparié	Cellule solaire	Une cellule solaire photovoltaïque est intégrée dans la tôle de recouvrement.
	Montage et utilisation	Un clavier mural à fréquence radio unidirectionnelle préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m de plage en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matière et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 1 an.
Tissu pour store d'obscurcissement	Description de la dimension et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Matière et couleur	Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir prospectus et liste de prix pour les produits de décoration et de protection contre le soleil VELUX.