

VELUX hantverkarutgång GVT

Glas 59H



Takfönstret kan installeras i tak med 20°
till 65° taklutning.



VELUX takfönster GVT är konstruerat för användning i obebodda rum där enkel åtkomst till taket och regelbunden ventilation behövs. Sidohängt fönster som kan öppnas åt vänster eller höger, enligt önskemål. Tillverkat av underhållsfri aluminium och polyuretan. Levereras komplett med integrerad intäckningsplåt och formgjutet steg. Tillgängligt med svarta eller röda profiler.

- Tre ventilationslägen för att skapa ett lågt och jämnt luftflöde i obebodda utrymmen.
- Öppnas utåt till vänster eller höger för enkel åtkomst till taket.
- Patenterad öppningsbegränsare håller takfönstret öppet i 90 grader.
- Det gjutna steget med räfflor ger säker åtkomst till taket.
- Skapa en perfekt installation med den integrerade, universella intäckningsplåten som ger ett enkelt arbetsflöde och en vattentät anslutning.
- Problemfri och underhållsfri användning av takfönstret tack vare att bågen är tillverkad av extruderad aluminium.



Tillgängliga storlekar och dagsljusyta

	540
830	GVT 103 (0.37)

Alla mått anges i mm. () = Effektiv dagsljusyta, m² [] = Geometriskt fritt område, m²

Glasegenskaper

Glas 59H 		
	Värmeisolering Energiglasenheten minskar värmeförlusten genom fönstret och förbättrar inomhuskomforten.	$U_g = 1.4$
	Solvärme I kallare klimat och i rum med stora fönsterytor ger solvärme bättre inomhusklimat under vintermånaderna.	0,61
	Solskydd I varma klimat och rum med stora fönsterytor ger glasrutor med solskydd ett bättre inomhusklimat på sommaren.	★★★★
	Säkerhet Tjockare, laminerat innerglas som ökar motståndskraften vid ett fysiskt ingrepp (inbrott).	N/A
	Säkerhetslaminering Förhindrar att glas far in i rummet om fönstret krossas.	
	Härdat glas Gör ytterglaset starkare och skyddar mot exempelvis förlupna fotbollar och oväder som kraftiga stormar och hagel.	✓
	UV-filter Skyddar inredningen från att blekas av solens skadliga UV-strålar.	
	Regnljudsreduktion Regnljudsreduktion skapar en ljudbarriär mellan takfönstret och rusket utanför för ostört hemmaliv under regniga dagar – eller nätter.	
	Lätt att rengöra Smutsavvisande beläggning som gör att du ägna mindre tid åt fönsterputsning och mer åt att njuta av utsikten.	
	Anti-dagg Anti-daggbeläggningen minskar avsevärt dagarna med dagg på ytterglaset och förbättrar därmed utsikten.	

Glasstruktur

Glaskassett	Sammansättning (från insidan till utsidan)
2-glas	3 mm floatglas – 10 mm argon – 3 mm härdat glas

Invändig ytfinish

Material Description	Röd, underhållsfritt Ytbehandlad med polyuretanlack.	Svart, underhållsfri Ytbehandlat med polyuretanlack.
NCS-färgkod, invändig yta	S 4050-Y 50R	S 9000-N
Närmaste RAL-färgkod, invändig yta	8023	9005

Utvändiga plåtar

Material Description	Aluminium, svart Svart	PUR, brick red Tegelröd
NCS-färgkod, utvändig yta	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Närmaste RAL-färgkod, utvändig yta	9005	8023

Garantiperiod



De fullständiga villkoren för VELUX Produktgaranti finns på vår hemsida: www.velux.se.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>