# VELUX hantverkarutgång GVT

## Glas 59H



10 År Garanti

Takfönstret kan installeras i tak med 20° till 65° taklutning.




VELUX takfönster GVT är konstruerat för användning i obebodda rum där enkel åtkomst till taket och regelbunden ventilation behövs. Sidohängt fönster som kan öppnas åt vänster eller höger, enligt önskemål. Tillverkat av underhållsfri aluminium och polyuretan. Levereras komplett med integrerad intäckningsplåt och formgjutet steg. Tillgängligt med svarta eller röda profiler.

- Tre ventilationslägen för att skapa ett lågt och jämnt luftflöde i obebodda utrymmen.
- Öppnas utåt till vänster eller höger för enkel åtkomst till taket.
- Patenterad öppningsbegränsare håller takfönstret öppet i 90 grader.
- Det gjutna steget med räfflor ger säker åtkomst till taket.
- Skapa en perfekt installation med den integrerade, universella intäckningsplåten som ger ett enkelt arbetsflöde och en vattentät anslutning.
- Problemfri och underhållsfri användning av takfönstret tack vare att bågen är tillverkad av extruderad aluminium.

CE

Creation date 29-09-2026 22:45:51 CRW Cold room sv-SE - Approved

# Tillgängliga storlekar och dagsljusyta

| | 540 |
|---|---|
| 830 | GVT 103<br>(0.37) |

Alla mått anges i mm. ( ) = Effektiv dagsljusyta, $m^2$ [ ] = Geometriskt fritt område, $m^2$

Creation date 29-09-2026 22:45:51

# Glasegenskaper

| Glas 59H | |  |
|---|---|---|
|  | **Värmeisolering**<br>Energiglasenheten minskar värmeförlusten genom fönstret och förbättrar inomhuskomforten. | **$U_g$ = 1.4** |
|  | **Solvärme**<br>I kallare klimat och i rum med stora fönsterytor ger solvärme bättre inomhusklimat under vintermånaderna. | **0,61** |
|  | **Solskydd**<br>I varma klimat och rum med stora fönsterytor ger glasrutor med solskydd ett bättre inomhusklimat på sommaren. | ★★☆☆ |
|  | **Säkerhet**<br>Tjockare, laminerat innerglas som ökar motståndskraften vid ett fysiskt ingrepp (inbrott). | **N/A** |
|  | **Säkerhetslaminering**<br>Förhindrar att glas far in i rummet om fönstret krossas. | |
|  | **Härdat glas**<br>Gör ytterglaset starkare och skyddar mot exempelvis förlupna fotbollar och oväder som kraftiga stormar och hagel. | ✓ |
|  | **UV-filter**<br>Skyddar inredningen från att blekas av solens skadliga UV-strålar. | |
|  | **Regnljudsreduktion**<br>Regnljudsreduktion skapar en ljudbarriär mellan takfönstret och rusket utanför för ostört hemmaliv under regniga dagar – eller nätter. | |
|  | **Lätt att rengöra**<br>Smutsavvisande beläggning som gör att du ägna mindre tid åt fönsterputsning och mer åt att njuta av utsikten. | |
|  | **Anti-dagg**<br>Anti-daggbeläggningen minskar avsevärt dagarna med dagg på ytterglaset och förbättrar därmed utsikten. | |

## Glasstruktur

| Glaskassett | Sammansättning (från insidan till utsidan) |
|---|---|
| 2-glas | 3 mm floatglas – 10 mm argon – 3 mm härdat glas |

Creation date 29-09-2026 22:45:51

## Invändig ytfinish

| Material<br>Description | Röd, underhållsfritt<br>Ytbehandlad med polyuretanlack. | Svart, underhållsfri<br>Ytbehandlat med polyuretanlack. |
|---|---|---|
| NCS-färgkod, invändig yta | S 4050-Y 50R | S 9000-N |
| Närmaste RAL-färgkod, invändig yta | 8023 | 9005 |

## Utvändiga plåtar

| Material<br>Description | Aluminium, svart<br>Svart | PUR, brick red<br>Tegelröd |
|---|---|---|
| NCS-färgkod, utvändig yta | S 9000-N | S 4050-Y 50R |
| Närmaste RAL-färgkod, utvändig yta | 9005 | 8023 |

## Garantiperiod




De fullständiga villkoren för VELUX Produktgaranti finns på vår hemsida: www.velux.se.

## Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök http://www.velux.se

Creation date 29-09-2026 22:45:51