

VELUX spoljašnja lagana roletna SSS



VELUX spoljašnje lagane roletne za zaštitu od toplote i zamračenje na solarno napajanje pružaju efikasnu zaštitu od toplote i održavaju vaš dom hladnim tokom sunčanih dana. Lagana nepropusna tkanina pruža zamračenje za bolji noćni san. Savremeni dizajn se savršeno integrira u krov i dolazi u kompletu sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem za jednostavno rukovanje i brzu ugradnju bez muke.

- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- Tkanina za zamračenje pruža potpunu blokadu svetlosti i obezbeđuje miran san.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Dizajn koji ne zahteva održavanje pruža vam mir tokom čitavog veka trajanja proizvoda.
- Kompatibilan je sa VELUX ACTIVE with NETATMO kako bi pružao bolju klimu u zatvorenom prostoru uz automatsku zaštitu od toplote. Kontroluje se daljinskim putem pametnog telefona ili glasa.
- Pozicioniranje u bilo kom položaju omogućava vam da spustite spoljašnju roletnu na željenu visinu.



Smernice za rukovanje

Solarna meka spoljašnja roletna može se podići i spustiti na bilo koji željeni položaj pomoću unapred uparenog zidnog prekidača koji se isporučuje sa roletnama. Mehanizam pogona na kanap osigurava lako kotrljanje čak i kod krovova malih nagiba.

Kompatibilnost

Solarna meka spoljašnja roletna može se ugraditi u krovove nagiba između 15° i 85°.

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima:

Solarna meka spoljašnja roletna može se ugraditi u GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solarni GGU, GPL, GPU, GZL, GHL, GLL, GLU, GLL-B, GLU-B.

SSS-SA se ne može ugraditi na krovne prozore GPL/GPU generacije VES proizvedene pre 2000. Ako se krovni prozori kombinuju sa fiksnim prozorskim elementom GIL ili GIU, treba koristiti varijantu solarne meke spoljašnje roletne SSI. Solarna meka spoljašnja roletna se može ugraditi u VELUX električne krovne prozore sa gornjim vešanjem krila GPU koristeći ZOZ 229S (ne preporučuje se).

Solarna meka spoljašnja roletna se može kombinovati sa bakarnim prozorima koristeći ZOZ -K-- 240.

Solarna SOFT roletna može se ugraditi na krovne prozore proizvedene pre 2000. godine koristeći ZOZ 238.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Solarna SOFT roletna se takođe može napraviti po meri.

Prilikom ugradnje proizvoda SSS-SA na solarne prozore GGL/GGU veličine CK ili FK, potrebno je koristiti ZOZ 246.

Prilikom ugradnje proizvoda SSS-SA na solarne prozore proizvedene između 2000. i 2012. godine (V21), potrebno je koristiti ZOZ 246 za sve veličine.

Prilikom ugradnje proizvoda SSS-SA na ručne prozore nadograđene koristeći KSX 100 WWA proizvedene pre aprila 2021. godine, potrebno je koristiti ZOZ 246 za sve veličine.

SSS-SA nije kompatibilan sa ručnim prozorima nadograđenim koristeći KSX 100 WWA proizvedenim posle aprila 2021.

Kombinacija više krovnih prozora jednog pored drugog zahteva rastojanje okvira od najmanje 18 mm. Ako se prozori kombinuju jedan preko/ispod drugog, rastojanje okvira mora biti najmanje 250 mm. Solarna SOFT roletna može se ugraditi u prozore sa dvostrukom opšivkom EB-.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

Unapred uparen zidni prekidač	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
VELUX spoljašnja lagana roletna SSS	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh. Baterija akumulira energiju iz solarnog panela i napaja motor i kontrolni sistem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija, bez punjenja preko solarnog panela. VELUX solarna meka spoljašnja roletna dobija se sa ubačenom baterijom, koja se uključuje prilikom prvog pokretanja zidnog prekidača.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh. Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija. Spoljašnja roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
	Ugradnja i upotreba	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 313). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
VELUX spoljašnja lagana roletna SSS	Solarna ćelija	Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u gornje kućište solarne meke spoljašnje roletne.
	Povezivanje	Solarna meka spoljašnja roletna je samostalni proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahteva elektro-instalacije niti povezivanje sa dovodom struje i kompatibilna je sa drugim solarnim proizvodima.
	Ugradnja i upotreba	Solarna meka spoljašnja roletna može se ugraditi i stojeći spolja i stojeći unutra. Ugradnja je bezbedna, brza i laka, između ostalog, zbog specijalno dizajniranih VELUX nosača „na uklanjanje“ i može je obaviti i jedna osoba sa unutrašnje strane prozora.
Čvrsta tkanina	Materijal i boja	Tkanina za zamračivanje napravljena je od poliestera i obložena PVC-om sa obe strane. Tkanina se testira na UV zračenje i propadanje od toplote, kao i na deformacije usled skupljanja i pojavu zakrivljenja. Tkanina se testira tako da traje najmanje 10 godina. Boja tkanine: crna Lamele: Lamele od lakiranog aluminijuma, sive (NCS S 7500-N)
VELUX spoljašnja lagana roletna SSS		Tkanina za zamračivanje napravljena je od poliestera i obložena PVC-om sa obe strane. Tkanina se testira na UV zračenje i propadanje od toplote, kao i na deformacije usled skupljanja i pojavu zakrivljenja. Tkanina se testira tako da traje najmanje 10 godina. Boja tkanine: crna Letvice: letvice od lakiranog aluminijuma, sive (NCS S 7500-N)