

Roletă exterioară VELUX cu greutate redusă



Roletă exterioară VELUX cu greutate redusă oferă o protecție excelentă împotriva căldurii, menținând casa răcoroasă în zilele și nopțile foarte calde. Materialul opac, rezistent asigură un efect de întunecare și reduce zgomotul ploii. Designul contemporan se integrează perfect în acoperiș și este completat de un întrerupător de perete presetat în prealabil pentru acționare simplă și un montaj rapid, fără fire. Potrivite pentru ferestrele VELUX manuale sau cu acționare solară.

- Produsele pentru protecția împotriva căldurii îți menține camera răcoroasă și crește confortul la interior.
- Țesătura rezistentă la lumină asigură un efect eficient de întunecare, pentru un somn mai bun în timpul nopții.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Designul ce nu necesită întreținere te scutește de griji pe toată durata de viață a produsului.
- Compatibile cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat îmbunătățit la interior, cu protecție automată împotriva căldurii. Control de la distanță prin telefon sau voce.
- Poziționarea flexibilă îți permite să cobori roleta exterioară exact până unde este necesar.



Instrucțiuni de operare

Roleta economică solară poate fi ridicată și coborâtă folosind întrerupătorul de perete pre-setat inclus.

Compatibilitate

Compatibilitate cu ferestrele de mansardă VELUX produse după 2000:

Ruloul exterior parasolar opac SSI poate pe ferestrele cu acționare solară GGL, GGU, ferestrele cu acționare manuală, GGL, GGU, GHL, GPL și GPU, în combinație cu elementul de fereastră fix suplimentar GIL sau GIU.

În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri. Ruloul exterior parasolar opac nu poate fi montat pe ferestrele de mansardă cu articulare în partea superioară GPL/GPU fabricate înainte de 2000. Poate fi montat pe ferestrele de mansardă cu articulare în partea superioară, cu acționare electrică, VELUX folosind kitul adaptor ZOZ 229S. În cazul în care combini roleta exterioară cu acționare solară SSI cu ferestrele cu acționare solară VELUX GGL/GGU cu lățime FK-- (produse din 2012) sau lățime F--/M--/S--/U-- (produse între 2000 și 2012), este necesar un întrerupător solar dublu ZOZ 246. Combinarea mai multor ferestre de mansardă una lângă alta necesită o distanță a tocului de cel puțin 18 mm. Dacă ferestrele sunt combinate una peste/sub alta, distanța tocului trebuie să fie de cel puțin 250 mm. Rulourile exterioare parasolare opace pot fi montate pe ferestre cu ramă dublă de etanșare EB-.

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

Informații tehnice

Înterupător de perete pre-setat	Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutateii	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Roletă exterioară VELUX cu greutate redusă	Baterie	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. O baterie complet încărcată permite până la 100 de acționări și stochează energie pentru perioadele în care încărcarea este inadecvată. Roletele exterioare vin cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani
Înterupător de perete pre-setat	Montaj și utilizare	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 313) preconfigurat. Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.
	Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
Roletă exterioară VELUX cu greutate redusă	Conectare	Roleta exterioară este un produs de sine stătător pe o platformă de operare io-homecontrol®. Nu necesită cabluri sau conexiuni la sursa de alimentare de la rețea.
	Montaj și utilizare	Ruloul exterior parasolar opac VELUX trebuie montat de la exterior din cauza elementului de fereastră fix. Montarea este sigură, rapidă și ușoară inclusiv datorită suporturilor de „blocare” VELUX special concepute. Poate fi realizată de o singură persoană. Nu necesită cabluri sau conexiuni la sursa de alimentare de la rețea.
	Material și culoare	Țesătura opacă este realizată din poliester cu înveliș din PVC pe ambele părți. Pânza este testată pentru protecția contra degradării UV și termice, precum și în privința deformării prin contracție și a curbării. Pânza este testată pentru o rezistență de cel puțin 10 ani. Culoare material: negru Lamele: lamele din aluminiu lăcuit, gri (NCS S 7500-N)
Țesătură rezistentă		Țesătura opacă este realizată din poliester și este acoperită cu PVC pe ambele părți. Pânza este testată pentru protecția contra degradării UV și termice, precum și în privința deformării prin contracție și a curbării. Pânza este testată pentru o rezistență de cel puțin 10 ani. Culoare material: negru Lamele: lamele din aluminiu lăcuit, gri (NCS S 7500-N)
Roletă exterioară VELUX cu greutate redusă	Celulă solară	Unitate de celule solare fotovoltaice integrată în apărătoarea superioară.