

# VELUX elektrisk, mørkleggende plisségardin FMK

**VELUX®**



Bruk VELUX elektrisk, mørkleggende plisségardin til å styre lyset og samtidig gjøre huset mer energieffektivt. Den doble plisserte blendingsduken gir bedre isolasjonsevne og komfort innendørs. De fjernstyrte gardinene kommuniserer sømløst med VELUX elektriske vinduer for flate tak, men kan også brukes med faste vinduer for flate tak.


- Mørklegger for å skape en avslappende atmosfære og legge til rette for bedre søvn.
- Elektriske VELUX INTEGRA®-gardiner, screens og rulleskodder gir deg praktisk fjernstyring og ekstra komfort.
- Varmeisolasjon sørger for behagelig temperatur i rommet om vinteren.
- Det smaleste profildesignet på markedet slipper inn mer naturlig lys.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr produktene uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefon eller stemmestyring.
- OEKO-TEX®-sertifiseringen garanterer at produktet er produsert uten skadelige stoffer.
- Et elegant gardindesign med hvite sideskinner som passer perfekt til hvite VELUX-takvinduer.
- Den trinnløse plasseringen gjør at du kan senke gardinen akkurat så mye du ønsker.



## Farger og mønstre

---

VELUX innvendige gardiner er tilgjengelige i et bredt spekter farger og design. Imidlertid er noen av gardinene bare tilgjengelige i et begrenset utvalg av farger. Hvert farge- og designalternativ har en unik kode. Tilføy ønsket kode til den aktuelle gardintypen når du bestiller produkter.



1045

1047

## Bruksveiledning

---

VELUX mørkleggende plisségardin leveres med en forhåndsparet veggbryter for fjernbetjening, og kan heves og senkes til ønsket posisjon.

## Kompatibilitet

---

Kompatibilitet med VELUX elektrisk betjent vinduer for flate tak:

Mørkleggende plisségardin FMK kan installeres i vinduene CFP og CVP for flate tak (ikke manuelt betjent). Når det gjelder størrelser, kan du se prislisen.

Kompatibilitet med andre VELUX solskjermingsprodukter, VELUX elektriske og solcelleprodukter og VELUX ACTIVE-produkter:

Gardinen kan kombineres med VELUX solcelledrevet screen MSG.

## Ytterligere informasjon

---

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>

## Teknisk informasjon

<b>VELUX elektrisk, mørkleggende plisségardin FMK</b>	<b>Tilkobling</b>	Når du monterer gardinen på vinduer for flate tak, kobler du den 2,5 m lange medfølgende motorkabelen til gardinen og deretter til koblingsboksen i VELUX elektrisk betjent vindu for flate tak eller – ved VELUX vinduer for flate tak – til et eget styresystem. Når du bruker en lengre kabel, må du overholde følgende minimumsmål for ledninger: Lengde opptil 20 m: 0,75 mm <sup>2</sup> Lengde opptil 40 m: 1,50 mm <sup>2</sup>
	<b>Montering og bruk</b>	Monteringsbraketter blir levert med blendingsrullegardinene og bør tilpasses vinduet. Blendingsrullegardinene klikkes enkelt inn etter brakettene er festet, slik at du kan bruke begge hendene på resten av monteringen. Kabelen som følger med, kobles til gardinen og deretter til koblingsboksen i vinduet eller til et separat styresystem.  Den mørkleggende plisségardinen kan heves og senkes i alle posisjoner ved bruk av veggbryteren. Manuell betjening er mulig, men bør helst brukes ved horisontal justering av gardinene eller i spesielle tilfeller.
	<b>Materiale og farge</b>	Gripelist med motorenhet, kasse og sideskiner: hvitlakkert aluminium. Skinner: Plast, hvit Bunnbraketter: Plast, grå
	<b>Power consumption</b>	0,25 A, 24 VDC fra et VELUX elektrisk betjent takvindu for flate tak eller fra et VELUX elektrisk styresystem.
<b>Forhåndsprogrammert veggbryter</b>	<b>Montering og bruk</b>	En forhåndskonfigurert, enveis radioveggbryter (KLI 312) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	<b>Materiale og farge</b>	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	<b>Oversikt, strømforbruk</b>	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	<b>Beskrivelse av størrelse og vekt</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.