

VELUX App Control

VELUX®



Med VELUX App Control kan du betjene alle VELUX elektriske ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning direkte fra sofaen – endda også når du er på farten. En anden nyttig funktion er, at alle medlemmer af husstanden nu kan lægge en tidsplan for betjeningen af deres VELUX elektriske produkter, f.eks. så de kan hjælpe dem med at vågne op sammen med solen eller at sove længe om søndagen.

Med andre ord behøver du blot at tage fat i din telefon for at nyde et mere behageligt og sundere indeklima med VELUX App Control.

- Indstil dine VELUX elektriske ovenlysvinduer, skodder og gardiner til at åbne eller lukke på bestemte tidspunkter i løbet af dagen.
- Vær sikker på, at der skabes ventilation i dit hjem mindst tre gange om dagen.
- Lukker dine VELUX INTEGRA rulleskodder, markiser eller gardiner for at beskytte hjemmet mod overophedning.
- Du kan hurtigt og nemt installere din løsning ved at følge den trinvis vejledning i appen.

Tekniske oplysninger

VELUX App Control	Materiale og farve	VELUX ACTIVE gateway: ABS-plast, hvid (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse af størrelse og vægt	93 x 93 x 28 mm, 125 g
	Montering og brug	<p>Indendørs montering ved maks. 40 °C.</p> <p>Gatewayen skal placeres centralt i hjemmet, hvilket sikrer trådløs forbindelse til både VELUX produkter og wi-fi-router.</p> <p>Bærebekslaget skal bruges til fastgørelse på væggen.</p> <p>Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængig af bygningskonstruktionen er rækkevidden indendørs ca. 30 m. Konstruktioner med armeret beton, metallofter og gipsvægge med stålregler kan dog reducere rækkevidden. Se også monteringsvejledningen.</p> <p>Den daglige betjening af VELUX elektriske produkter foregår via VELUX ACTIVE with NETATMO appen.</p>
	Strømforbrug	VELUX ACTIVE gateway 3LG: 230/240 V a.c. – 50-60 Hz/2,5 W
Gateway	Kompatibilitet	<p>iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9.0 eller nyere</p> <p>Smartphone/tablet med Android 5.0 eller nyere</p> <p>Apple HomeKit</p> <p>Google Assistant (kun stemmestyring)</p> <p>VELUX elektriske produkter (undtagen adapterstik KRD 100 og karmbelysning KRA 100)</p> <p>Tilsluttede VELUX elektriske produkter: maksimalt 200</p> <p>Tilføjede sensorkontakter (KLA 300): maksimalt 10</p> <p>Tilføjede udgangskontakter (KLN 300): maksimalt 5</p>
	Tilslutning	<p>Trådløs forbindelse:</p> <p>868.0-870.0 MHz (io-homecontrol®)</p> <p>2400-2483.5 MHz (wi-fi 802.11 b/g/n -2.4 GHz).</p> <p>Sikkerhedsstandard: Åben/WEP/WPA/WPA2 (TKIP og AES)</p> <p>Fysisk forbindelse: VELUX gatewayen er udstyret med et 2-leder kabel på 1,5 m med netstik til tilslutning til forsyningsspændingen.</p>
	Materialer	PC-plastik, hvid (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse af størrelse og vægt	95 mm x 95 mm x 25 mm (B x H x D), 0,125 kg.
Gateway	Montering og brug	<p>Denne gateway er kun til indendørs brug ved en min. omgivelsestemperatur på 5 °C og en maks. omgivelsestemperatur på 45 °C.</p> <p>Den kan kun bruges i et tørt miljø (f.eks. en stue eller et soveværelse).</p> <p>Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.</p>
	Strømforbrug	230/240 V a.c. – 50-60 Hz/2,5 W