VELUX elektrikli yarı geçirgen plise perde FMG



5 Yıl Garanti

VELUX elektrikli yarı geçirgen plise perde, uzaktan kumanda edilebilme özelliğiyle ışığı yumuşatarak dekoratif bir görünüm sunar. Plise kumaşı, gün ışığını kırıp dağıtarak parlamayı azaltır ve odada daha konforlu bir atmosfer oluşturur. Elektrikli plise perdeler, VELUX elektrikli teras çatı pencereleriyle tam uyum sağlar ve sabit teras çatı pencereleriyle de kullanılabilir. VELUX teras çatı pencerelerinin beyaz iç yüzeyiyle uyumlu beyaz kasalıdır.

- Daha fazla mahremiyet elde edin, istenmeyen parlamayı azaltın ve gelen güneş ışığını dilediğiniz gibi kumanda edin.
- VELUX elektrikli perdeler, gölgelikler ve panjurlar, pratik uzaktan kumanda işleviyle ekstra konfor sağlar.
- Beyaz VELUX çatı pencereleriyle mükemmel bir uyum yakalayan beyaz yan profilleriyle zarif bir perde tasarımı.
- Piyasanın en ince profil tasarımı sayesinde içeriye daha fazla doğal ışık alır.
- VELUX ACTIVE with NETATMO ile uyumludur; ürünlerinizi akıllı telefon veya sesli kontrol ile istediğiniz yerden kumanda edin.
- Standard 100 by OEKO-TEX® sertifikası, ürünün zararlı madde içermediğini garanti eder.
- Kademesiz konumlandırma özelliği, perdenizi tam olarak ihtiyaç duyulan konuma indirmenizi sağlar.
- Dahili yan profiller perdenin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlar.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA tr-TR - Approved
Creation date 27-10-2026 21:29:13

Renkler ve desenler

VELUX perdeler için çeşitli renk ve tasarım seçenekleri bulunur. Ancak birkaç perde tipi sınırlı bir renk seçeneğiyle sunulur. Her renk ve tasarım seçeneğinin kendine özel bir kodu vardır. Ürün siparişlerinizde, seçtiğiniz kodu ilgili perde modeline ekleyin.



1016



1259

Çalıştırma rehberliği

VELUX elektrikli yarı geçirgen plise perde uzaktan kumanda işlevi gören önceden eşleştirilmiş bir duvar anahtarıyla birlikte temin edilir ve istenilen herhangi bir konuma açılıp kapatılabilir.

Uyumluluk

VELUX elektrikli teras çatı pencereleriyle uyumluluk:
Elektrikli yarı geçirgen plise perde FMG, teras çatı pencereleri CFP ve CVP modellerine (manuel olarak açılmazlar) takılabilir. Boyutlar için lütfen fiyat listesine bakınız.
Diğer VELUX güneş koruma ürünleri, VELUX elektrikli ve solar enerjili ve VELUX ACTIVE ürünleri ile uyumluluk:
Perde, VELUX solar enerjili gölgelik MSG ile bir arada kullanılabilir.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.velux.com.tr adresini ziyaret edin.

Creation date 27-10-2026 21:29:13

Teknik bilgiler

VELUX elektrikli yarı geçirgen plise perde FMG	**Bağlantı**	Teras çatı pencerelerine perde takarken ürünle birlikte verilen 2,5 m uzunluğundaki motor kablosunu perdeye takın ve kabloyu VELUX elektrikli teras çatı penceresindeki bağlantı kutusuna veya VELUX teras çatı pencerelerine özel ayrı bir kontrol sistemine bağlayın. Daha uzun bir kablo kullanırsanız lütfen aşağıdaki minimum kablo boyutlarına uyun: En fazla 20 m uzunluk: 0,75 mm^2 En fazla 40 m uzunluk: 1,50 mm^2
	Montaj ve kullanım	Montaj bağlantı aparatları perde ile birlikte teslim edilir ve pencereye takılmalıdır. Bağlantı aparatları takıldıktan sonra perde kolayca, klik sesiyle takılır böylece kurulum devamında iki el de serbest kalır. Ürünle birlikte gelen kablo, perdeye takılır ve penceredeki bağlantı kutusuna veya ayrı bir kontrol sistemine bağlanır. Yarı geçirgen katlamalı stor, her konumda duvar anahtarı ile indirilip kaldırılabilir. Manuel açılım da mümkündür ancak daha çok perdeleri yatay olarak hizalamak için veya olağanüstü durumlarda kullanılmalıdır.
	Malzeme ve renk	Gizli motor ünitesiyle birlikte kontrol barı, üst kasa ve yan raylar: Beyaz lake alüminyum. Alt bağlantı aparatları: Plastik, gri.
	Power consumption	VELUX elektrikli teras çatı penceresinden veya VELUX elektrikli kumanda sisteminden 0,25 A, 24 V d.c.
Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı	**Montaj ve kullanım**	Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 312) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Malzeme ve renk	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	Güç tüketimine genel bakış	2 x alkalin AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Boyut ve ağırlık açıklaması	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Yarı geçirgen plise perde kumaşı	**Malzeme ve renk**	Kumaş: %100 polyester. Renkler: VELUX iç ve dış aksesuar ürünleri için broşüre ve fiyat listesine bakın. İpler: %100 polyester

Creation date 27-10-2026 21:29:13