

VELUX SOFT vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SSS

VELUX®



VELUX SOFT vanjske rolete za zaštitu od vrućine SSS s daljinskim upravljanjem i solarnim upravljanjem pružaju učinkovitu zaštitu od vrućine i održavaju vaš dom hladnim tijekom toplih sunčanih dana. Izdržljiva svjetlonepropusna tkanina zamračuje prostor za bolji noćni san. Suvremeni dizajn savršeno se integrira u krov. Roleta se isporučuje s unaprijed uparenim zidnim prekidačima za jednostavan rad i brzu ugradnju.

- Zaštita od vrućine održava vašu sobu hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Svjetlosno nepropusna tkanina omogućuje zamračenje za bolji noćni san.
- VELUX solarna unutarnja sjenila, vanjske tende i vanjske rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem bez ikakvog ožičenja.
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tijekom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutarnju klimu s automatskom zaštitom od topline. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje omogućuje vam da spustite roletu točno tamo gdje je potrebna.



Upute za rad

Solarna vanjska roleta SOFT može se podići i spustiti u bilo koji željeni položaj pomoću prethodno uparenog zidnog prekidača isporučenog s roletom. Mehanizam s uzicom osigurava neometanu funkciju spuštanja i podizanja čak i pri malim nagibima krova.

Kompatibilnost

Solarna vanjska roleta SOFT može se ugraditi u nagibe krova između 15° i 85°.

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Solarna vanjska roleta SOFT može se postaviti na sljedeće proizvode: GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solarni GGU, GPL, GPU, GZL, GHL, GLL, GLU, GLL-B, GLU-B.

SSS-SA se ne može ugraditi na krovne prozore GPL/GPU VES iz generacije proizvedene prije 2000. godine. Ako se krovni prozori kombiniraju s fiksnim prozorskim elementom GIL ili GIU treba upotrebljavati solarnu vanjsku roletu SSI.

Solarna vanjska roleta SOFT može se ugraditi na VELUX električne krovne prozore s dvostrukim ovjesom GPU s pomoću kompleta ZOZ 229S (ne preporučuje se).

Solarna vanjska roleta SOFT može se kombinirati s bakrenim prozorima s pomoću kompleta ZOZ -K- 240.

Solarna vanjska roleta SOFT može se postaviti na krovne prozore proizvedene prije 2000. godine s pomoću kompleta ZOZ 238.

Za veličine obvezno pogledajte cjenik zbog stalnih promjena proizvodnog programa. Solarna vanjska roleta SOFT može se također izraditi po mjeri.

Pri ugradnji SSS-SA na GGL/GGU solarne prozore veličine CK ili FK potrebno je upotrebljavati ZOZ 246.

Pri ugradnji SSS-SA na solarne prozore između 2000. i 2012. godine (V21), ZOZ 246 mora se upotrebljavati na svim veličinama.

Pri ugradnji SSS-SA na prozore na ručno upravljanje nadograđene s KSX 100 WWA proizvedene prije travnja 2021., ZOZ 246 mora se upotrebljavati u svim veličinama.

SSS-SA nije kompatibilan s prozorima na ručno upravljanje nadograđenim s KSX 100 WWA, proizvedenim nakon travnja 2021.

Kombinacija nekoliko krovnih prozora postavljenih jedan do drugog zahtijeva udaljenost okvira od najmanje 18 mm. Ako se prozori kombiniraju jedan iznad drugog, udaljenost okvira mora biti najmanje 250 mm. Solarna vanjska roleta SOFT može se postaviti na prozore s dvostrukim opšavom EB-.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.hr>

Tehnički podaci

Unaprijed upareni zidni prekidač	Pregled potrošnje energije	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis dimenzija i težina	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
VELUX SOFT vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SSS	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija akumulira energiju iz solarne ploče i napaja motor i kontrolni sustav. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 100 radnji, bez punjenja putem solarne ploče. VELUX solarna vanjska roleta SOFT dolazi s umetnutom baterijom koja se uključuje pri prvom pritisku zidnog prekidača.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u razdobljima s neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 100 radnji. Rolete se isporučuju s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivani vijek trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrirana u kućište solarne vanjske rolete SOFT.
	Veza	Solarna vanjska roleta SOFT samostalan je proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahtijeva nikakvo ožičenje ili spajanje na dovod struje i kompatibilan je s drugim solarnim proizvodima.
	Materijal i boja	Tkanina za zamračivanje izrađena je od poliestera s PVC prevlakom s obje strane. Tkanina je ispitana na UV i toplinsku degradaciju, kao i na deformaciju uslijed skupljanja i naboranost. Tkanina je ispitana tako da traje najmanje 10 godina. Boja tkanine: crna Lamelle: lakirane aluminijske lamelle, siva (NCS S 7500-N)
Čvrsta tkanina	Tkanina za zamračivanje izrađena je od poliestera s PVC prevlakom s obje strane. Tkanina je ispitana na UV i toplinsku degradaciju, kao i na deformaciju uslijed skupljanja i naboranost. Tkanina je ispitana tako da traje najmanje 10 godina. Boja tkanine: crna Lamelle: lakirane aluminijske lamelle, siva (NCS S 7500-N)	
Unaprijed upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLI 313). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
VELUX SOFT vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SSS		VELUX solarna vanjska roleta SOFT može se ugraditi izvana i iznutra. Ugradnja je sigurna, brza i jednostavna, između ostalog i zahvaljujući posebno dizajniranim VELUX nosačima, a može je izvesti jedna osoba s unutarnje strane prozora.