

# Elektrická dvojitě plisovaná roleta VELUX FMC

**VELUX®**



Dvojitě plisované rolety na elektrický pohon VELUX s dálkovým ovládním přináší veškeré výhody spojené se zatemněním. Dvojitě plisovaná zatemňující látka zlepšuje izolaci a pohodlí v interiéru. Dvojitě plisované rolety na elektrický pohon lze hladce propojit s elektrickými střešními okny VELUX. Rolety VELUX s bílými bočními lištami dokonale ladí s bílými střešními okny VELUX.

- Poskytuje efekt zatemnění pro uvolňující atmosféru a lepší spánek.
- Elektrické rolety, markýzy a venkovní rolety VELUX lze pohodlně ovládat na dálku.
- Ovládní rolet podle potřeby: manuálně, dálkově nebo automaticky.
- Tepelná izolace udržuje v zimě v místnosti příjemné teplo.
- Montáž za pár minut – jednoduše roletu zaklapnete do předem namontovaných držáků a jsou připojeny pro dálkové ovládní.
- Norma Standard 100 dle certifikace společnosti OEKO-TEX® je zárukou toho, že výrobek byl vyroben bez použití nebezpečných látek.
- Nejštíhlejší konstrukce profilu na trhu, která přivádí více přirozeného světla.
- Elegantní rolety s bílými bočními profily se dokonale hodí pro bílá střešní okna VELUX.



## Barvy a vzory

---

Vnitřní rolety VELUX jsou k dispozici v široké škále barev a provedení. Několik variant rolet je však k dispozici pouze v omezené škále barev. Každá barva a varianta provedení mají jedinečný kód. Při objednávání zadejte vybraný kód pro příslušný typ rolety.



## Pokyny k ovládání

---

Elektrická dvojitě plisovaná energeticky úsporná roleta s tlumením světla VELUX se dodává s předpřipraveným ovládacím spínačem pro dálkové ovládání a s posuvníkem na výrobku pro manuální ovládání. Roletu lze zvednout a spustit do libovolné požadované polohy.

## Kompatibilita

---

Kompatibilní se střešními okny VELUX:

Zatměňující roletu FMC lze instalovat do oken GGL, elektrických oken VELUX GGL, GGU, elektrických oken VELUX GGU a manuálně ovládaných oken GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS a GPLS.

Informace o velikostech naleznete v ceníku, který je průběžně aktualizován. Rolety lze rovněž vyrobit na míru.

Kompatibilní s ostatními zastiňujícími doplňky VELUX, elektrickými a solárními výrobky VELUX a výrobky VELUX ACTIVE:

Rolety nelze kombinovat s ostatními vnitřními zastiňujícími doplňky. Lze je kombinovat s vnějšími zastiňujícími doplňky a motorickými jednotkami poháněnými elektrickou a sluneční energií. Lze je také doplnit sítí proti hmyzu ZIL.

## Další informace

---

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

## Technické informace

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <b>Elektrická dvojitě plisovaná roleta VELUX FMC</b> | <b>Připojení</b>                   | Upevňování rolet do elektrických střešních oken VELUX nevyžaduje další elektroinstalaci, jelikož se rolety nacvakávají přímo do elektrických montážních úhelníků. Při upevňování rolet do ručně ovládaných střešních oken VELUX nebo do střešních oken VELUX dovybavených motorickou jednotkou je třeba použít samostatnou sadu kabelů:<br>ZOZ 241 pro střešní okna V22, např. kód velikosti -K--<br>ZOZ 242 pro střešní okna V22, velikost PK25<br>ZOZ 243 pro střešní okna V21, např. kód velikosti ---<br>ZOZ 244 pro střešní okna V21, velikost P25  |
|  | <b>Instalace a použití</b>         | Energeticky úsporná roleta s tlumením světla se snadno nacvakává do předem namontovaných konzolí v horní části okna. Díky tomu si uvolníte obě ruce pro zbývající část montáže. Při montáži do elektrických střešních oken VELUX roleta FMC nevyžaduje elektroinstalaci ani připojení napájení ze sítě. Při montáži rolet do manuálně ovládaných střešních oken VELUX nebo střešních oken VELUX dovybavených ovládacím okna je třeba použít samostatnou sadu kabelů:<br>ZOZ 241 pro střešní okna s kódem velikosti K, např. CK--<br>ZOZ 242 pro střešní okna velikosti PK25<br>ZOZ 243 pro střešní okna s kódem velikosti o jednom písmenu, např. C--<br>ZOZ 244 pro střešní okna V21, velikost P25<br><br>Více typů ovládaní podle vašeho výběru<br>Rolety můžete používat libovolným způsobem: manuálně, dálkově nebo automaticky. A ovládejte rolety odkudkoliv – nebo přes celou místnost pomocí aplikace VELUX App Control. |
|  | <b>Materiál a barva</b>            | Ovládací madlo s jednotkou motoru, horní kryt a boční lišty: bíle lakovaný hliník.<br>Vodící lišty: bílý plast<br>Koncové úchytky: šedý plast.   |
|  | <b>Spotřeba energie</b>            | 0,25 A, 24 V DC z elektrického střešního okna VELUX nebo z elektrického řídicího systému VELUX.  |
| <b>Předem spárovaný ovládací spínač</b>              | <b>Instalace a použití</b>         | Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 312).<br>Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.   |
|  | <b>Materiál a barva</b>            | ABS, bílá (NCS S 1000-N)   |
|  | <b>Přehled spotřeby energie</b>    | 2 alkalické baterie AAA (1,5 V)<br>Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.  |
|  | <b>Popis velikosti a hmotnosti</b> | 8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.  |