

Lehká termoizolační venkovní roleta 2v1 VELUX SSSS, solární pohon

VELUX®



Lehké venkovní rolety na solární pohon VELUX zajišťují účinnou tepelnou ochranu. I když venku pálí slunce, doma budete mít chládek. Odolná tkanina v případě potřeby blokuje světlo a tlumí hluk deště. Dodávají se s předem spárovanými ovladači pro snadnou manipulaci. Lehká venkovní roleta na solární pohon 2v1 SSSS je speciálně navržena pro solární střešní okna 2v1 VELUX GGLS a GPLS na solární pohon i s manuálním ovládáním.

- Tepelná ochrana udržuje v místnosti chládek a zlepšuje vnitřní pohodlí.
- Lehká, nahusto tkaná látka zajišťuje zatemnění, aby se vám v noci lépe spalo.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.
- Díky bezúdržbové konstrukci se na tento výrobek můžete spolehnout po celou dobu jeho životnosti.
- Kompatibilní s řídicí jednotkou vnitřního prostředí VELUX ACTIVE with NETATMO, která vám díky automatické ochraně před horkem zajistí lepší vnitřní klima. Dálkové ovládání pomocí smartphonu nebo hlasem.
- Plynulé polohování umožňuje venkovní roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.



Pokyny k ovládání

Lehké venkovní rolety na solární pohon se ovládají samostatnými, předem spárovanými ovládacími spínači, které jsou součástí balení.

Kompatibilita

Kompatibilní se střešními okny VELUX:

Lehké venkovní rolety na solární pohon 2v1 SSSS lze osadit do střešních oken 2v1 VELUX GGLS a GPLS. Velikosti jsou uvedené v ceníku.

V případě kombinace lehkých venkovních rolet na solární pohon se solárními střešními okny GGLS FK--, FM-- nebo FP-- je nutné objednat duální solární adaptér ZOZ 246.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

Technické informace

Předem spárovaný ovládací spínač	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
Lehká termoizolační venkovní roleta 2v1 VELUX SSSS, solární pohon	Solární panel	Jednotka fotovoltaických solárních článků integrovaná ve vrchním pouzdru.
	Připojení	Každá lehká venkovní roleta na solární pohon představuje samostatný výrobek platformy io-homecontrol®. Nevyžaduje elektroinstalaci ani napájení ze sítě.
Pancéř	Materiál a barva	Lamely: lakované hliníkové lamely plněné polyuretanovou pěnou (neobsahuje freony), šedé (NCS S 7500-N). Závěsy mezi lamelami: černá pryž
Předem spárovaný ovládací spínač	Instalace a použití	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 313). Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	Baterie	V případě okna 3v1 lze solární venkovní rolety namontovat zvenčí i zevnitř. Okno 2v1 vyžaduje montáž zvenčí.
Lehká termoizolační venkovní roleta 2v1 VELUX SSSS, solární pohon	Spotřeba energie	Vysoce výkonná baterie, NiMH, 9,6 V DC, 2 100 mAh Baterie má úlohu zásobníku energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 100 operací. Venkovní roleta se dodává s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let
	Materiál a barva	Zatemňovací tkanina je vyrobena z polyesteru s oboustranným PVC potahem. Černá látka je testována na odolnost vůči UV záření a zhoršení vlastností v důsledku tepla, jako je smršťení nebo zvlnění.