

VELUX suitsueemaldussüsteem

Suitsueemaldusaken lamekatustele - CSP

VELUX®



VELUX suitsueemaldussüsteem, mis vastab EU standardile

- Avaneb 60 sekundiga 50 cm
- Vaade välja, integreeritud mootor
- Näeb välja nagu tavaline VELUX lamekatuseaken
- Tuulutamine võimalik nupulevajutusega. Saadaval ka vihmaandur

Suitsueemaldusaken lamekatusele



Akna tüüp:	Tootekood:	EU sertifitseering:
CSP	1073Q	EN 12101-2

Suitsueemalduse kontrollsüsteemid

Kontrollisüsteem	Kontrollkeskus	Kontrollkeskus	Häirenupp	Seinalüliti	Suitsuandur	Vihmaandur
						
KFX 210	KFC 210	KFC 220	KFK 100	KFK 200	KFA 100	KLA 200
Kontrollisüsteemi pakett ühele CSP lamekatuse suitsueemaldusaknale. Pakett sisaldab: KFC 210 KFK 100 KFA 100	• 10 A. • Kontrollkeskus ühele CSP lamekatuse suitsueemaldusaknale. • Mõõdud: 398x393x127 mm (laius x kõrgus x sügavus).	• 2 x 10 A. • Kontrollkeskus kahele CSP lamekatuse suitsueemaldusaknale. • Mõõdud: 398x393x127 mm (laius x kõrgus x sügavus).	• Klaasiga häirenupp suitsueemaldussüsteemi aktiveerimiseks.	• Seinalüliti igapäevaseks ruumituulutamiseks.	• Suitsuandur tulekahju varajaseks avastamiseks.	• Vihma korral sulgeb akna. • Tarnitakse koos 75 cm kaabliga (ilma ühenduseta).

Klassifikatsioon EN 12101-2 kohaselt

Parameetrid	VELUXi suitsueemaldusaken
Töökindlus (Re)	Re 1000+10000
Lumekoormus (SL)	SL 1000
Madal temperatuur (T)	T (-15)
Tuulekoormus (WL)	WL 3000
Kokkupuude kuumusega (B)	B 300

Meil on õigus muuta toote tehnilisi parameetreid.

Suuruste tabel

CSP	CSP	
		
100 x 100	120 x 120	
Geomeetriline pindala A _v (m ²)		
0.88	1.30	
Aerodünaamiline ala A _a (m ²)		
0.47	0.64	



Originaal



Kiire ja lihtne paigaldada



Ideaalne sobivus



Ilmastikukindel



Garantii



Sertifitseeritud

VELUX®

Võta ühendust:
VELUX Eesti OÜ
Ülemiste tee 3
11415 Tallinn
Tel. 621 7790
E-post:
velux.eesti@velux.com