



CXP Daktoegang met afdekschelp - manueel

Materiaal

Manueel uitzetbaar platdakvenster met afdekschelp, openingshoek van 60° om toegang te verlenen tot het bovenliggende platte dak met een dakhelling tussen 0° en 15°.

Het raamkozijn is geconstrueerd uit geharde witte PVC profielen, waarin 2 gasveren verwerkt zijn die de opening ondersteunen. Het platdakvenster voor daktoegang blokkeert zich automatisch, om veiligheidsredenen, in open stand.

Ter beveiliging zijn er aan de binnenzijde 2 hefboomvergrendelingen aan gebracht.

Openingshoogte: 987 mm of 1187 mm in functie van de afmetingen van het platdakvenster.

Technische Specificaties

Venster:

- Totale warmtedoorgangscoefficiënt van het het venster $U_{rc,ref300}=0,86 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $A_{rc,ref300}: 3,4 \text{ m}^2$ - EN 1873:2014+A2:2016
- Vermindering van het luchtgeluid $R_w=36\text{dB}$ - EN ISO 717-1
- Brandreactie=klasse B-s1,d0 - EN 13501-1
- Luchtdoorlatendheid=klasse 4 - EN 1026

Beglazingen in combinatie met afdekschelpen

Antivandalisme --73Q

4 mm float buitenruit met warmte isolerende coating 14,5 mm spouw gevuld met Argon
33.4 gelaagde binnenruit
(klasse P4A, klasse 1B1 - conform NBN S 23-002).

In combinatie met afdekschelp acrylaat of polycarbonaat

- Acrylaat

	Transparant	Opaal	
g	0,53	0,20	EN 1873
τV	0,72	0,25	EN 1873
LIA	50 dB	50 dB	EN ISO 140-18

- Polycarbonaat

	Transparant	Opaal	
g	0,50	0,23	EN 1873
τV	0,70	0,26	EN 1873
LIA	53 dB	53 dB	EN ISO 140-18

CE Certificaat via velux.be

Europees beoordelingsdocument: EAD 220062-00-0401.

Afmetingen (opening in het dak) (BxH, cm)

90x120, 100x100, 120x120