

VELUX Rauchabzugs- Dachfenster GGÜ

ENERGIE PLUS --66

VELUX®



Ein VELUX Rauchabzugsfenster erhöht die Sicherheit der Bewohner und des Gebäudes im Brandfall. Wenn Rauch erkannt wird, öffnet sich das Fenster automatisch, sodass Rauch und überschüssige Hitze schnell abgeführt werden. Damit erfüllt es die EU-Vorschriften. Es ermöglicht auch das Öffnen zur Frischluftzufuhr für die Komfortlüftung. Von außen passt es optisch zu anderen VELUX Dachfenstern. Zur Aktivierung wird ein Steuersystem benötigt.

- Öffnet sich nach der Rauchabzugsaktivierung in nur 60 Sekunden in die vollständige Brandposition.
- Erhalten Sie den Außeneindruck Ihres Gebäudes mit VELUX Rauchabzugsfenstern.
- Vollständig konform mit derzeitigen und zukünftig erwarteten CE-Normen und -Vorschriften.
- Das Windableitblech (Zubehör) verbessert die aerodynamischen Flächen, damit Wärme und Rauch schnell abgeführt werden. (In bestimmten Gebäudearten erforderlich.)
- Vollständig kompatibel mit den separat zu erwerbenden VELUX Rauchabzugssteuersystemen.
- Vielfältige Größen zum Einbau in praktisch jedes Bauvorhaben.
- Zur Anbindung an optionale Alarmsysteme anderer Hersteller zur zentralen Steuerung vorbereitet.




Anleitung zur Bedienung

Das Fenster kann in Dachneigungen zwischen 15° und 60° eingebaut werden.

Hinweis: Maximal 60° bezieht sich auf die Messanforderungen der EU-Norm.

Bei Dachneigungen zwischen 60° und 90° kann es sein, dass die örtlichen Bauvorschriften einen Windrichtungssensor vorschreiben, um zu verhindern, dass sich das Fenster bei anstehenden Wind öffnet.




Ein VELUX Rauchabzugsfenster ist so konzipiert, dass es Rauch und überschüssige Wärme schnell ableitet. Das Fenster wird komplett mit einem Rauchabzugsmotor geliefert und entspricht allen EU-Anforderungen. Für den Betrieb und die automatische Öffnung muss ein VELUX Rauchabzugssteuersystem KFC 305 oder KFC 310 separat erworben werden. Das VELUX Rauchabzugssteuersystem kann mehrere Funktionen aktivieren, darunter das automatische Öffnen des Rauchabzugsfensters. Sie kann auch geöffnet werden, um frische Luft hereinzulassen und den Raumkomfort zu verbessern.

Größenübersicht

| | 780 mm | 942 mm | 1140 mm | 1340 mm |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 978 mm | GGU MK04 (0.47) [] | | | GGU UK04 (0.91) [] |
| 1178 mm | GGU MK06 (0.59) [] | GGU PK06 (0.75) [] | GGU SK06 (0.95) [] | |
| 1398 mm | GGU MK08 (0.72) [] | GGU PK08 (0.92) [] | GGU SK08 (1.16) [] | GGU UK08 (1.40) [] |

Alle Abmessungen in mm. () = Effektive Lichtfläche, m² [] = Belüftungsbereich, m²





Fenstermaße



| Breite | | MK-- | PK-- | SK-- | UK-- |
|--------|------------------------------|------|------|------|------|
| Sw | Breite, Scheiben-Lichtmaß | 601 | 763 | 961 | 1161 |
| Lw | Breite, Innenfutter-Nutmaß | 725 | 887 | 1085 | 1285 |
| Ew | Breite, Blendrahmen-Außenmaß | 780 | 942 | 1140 | 1340 |

| Höhe | | --04 | --06 | --08 |
|------|-----------------------------|------|------|------|
| Sh | Länge, Scheiben-Lichtmaß | 784 | 984 | 1204 |
| Lh | Länge, Innenfutter-Nutmaß | 919 | 1119 | 1339 |
| Eh | Länge, Blendrahmen-Außenmaß | 978 | 1178 | 1398 |

Verglasungseigenschaften

| ENERGIE PLUS --66 | |  |
|---|--|---|
|  | Wärmedämmung Die Niedrigenergieverglasung sorgt für weniger Wärmeabgabe durch das Fenster und gesteigerten Raumkomfort. | $U_g = 0.6$ |
|  | Solarer Wärmegewinn In kälteren Klimazonen und in Räumen mit großen Fensterflächen sorgt die Erwärmung durch die Sonne für ein besseres Raumklima während der Wintermonate. | 0,44 |
|  | Hitzeschutz In warmen Klimazonen und in Räumen mit großen Fensterflächen sorgt eine Hitzeschutzverglasung für ein besseres Raumklima während der Sommermonate. | ★★★★ |
|  | Schutz Verstärkte laminierte Innenscheibe, die die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße (Einbrüche) erhöht. | ★★★★ |
|  | Verbundsicherheitsglas Verhindert, dass Glas bei versehentlichem Bruch in den Raum fällt. | ✓ |
|  | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Die gehärtete Außenscheibe schützt vor unberechenbaren Einwirkungen wie Bällen und extremen Wetterbedingungen wie schweren Stürmen und Hagel. | ✓ |
|  | UV-Filter Schützt Ihre Inneneinrichtung vor dem Verblässen aufgrund der schädlichen UV-Strahlen der Sonne. | ✓ |
|  | Anti-Regengeräusch-Effekt Der Anti-Regengeräusch-Effekt schafft eine Barriere zwischen dem Fenster und dem Wetter draußen für ungestörte Momente an regnerischen Tagen – oder Nächten. | ✓ |
|  | Natürlicher Reinigungseffekt Dank schmutzabweisender Beschichtung können Sie Zeit für die Reinigung sparen. Genießen Sie stattdessen die Aussicht. | ✓ |
|  | Anti-Tau-Effekt Durch den Anti-Tau-Effekt entsteht weniger Tau auf der Außenscheibe - der ungestörte Ausblick bleibt erhalten. | ✓ |

Scheibenaufbau

| Verglasungsart | Zusammensetzung (von innen nach außen) |
|-------------------|--|
| Dreifach verglast | 2x3mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 13 mm Argon – 3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) – 13 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |

Technische Werte

Überblick über die technischen Werte des Produkts, unter anderem über die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1 und EN 12101-2.

| Fenstermerkmale | Leistung |
|---|--------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient | 1.0 W/(m ² K) |
| Lichttransmissionsgrad (τ _v) | 0.62 |
| Gesamtsolarenergiedurchlassgrad | 0,44 |
| Schalldämmung (R _w) | 37(-2;4) |
| Luftdurchlässigkeit [Klasse] | 3 |
| Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse] | AC |
| Externes Brandverhalten - Europa [Klasse] | npd |
| Schlagfestigkeit [Klasse] | npd |
| Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen | npd |
| Brandverhalten [Klasse] | D-s3,d2 |
| Widerstand gegen Schneelast | Siehe Scheibenaufbau |
| Widerstand gegen Windlast [Klasse] | C3 (>SK08: NPD) |
| Wasserdichtigkeit [Klasse] | E900 |
| Niedrige Umgebungstemperatur | T(-15) |
| Mechanische Stabilität | √ |
| Nominelle Empfindlichkeit | √ |
| Öffnung unter Last | SL 1000 |
| Betriebliche Zuverlässigkeit | Re 1000 + 10000 |
| Hitzebeständigkeit | B300 |
| Beständigkeit gegen windinduzierte Schwingungen | √ |
| Reaktionsverzögerung (Reaktionszeit) | < 60 s |
| Stabilität unter Windlast | WL 3000 (UK08: WL1500) |

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

| | Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche mit KFD (A _a) | Aerodynamischer Rauchabzugsbereich ohne KFD (A _a) | Geometrische Öffnungsfläche (A _v) |
|------|---|---|--|
| MK04 | 0.36 m ² | 0.19 m ² | 0.63 m ² |
| MK06 | 0.46 m ² | 0.29 m ² | 0.77 m ² |
| MK08 | 0.59 m ² | 0.43 m ² | 0.92 m ² |
| PK06 | 0.53 m ² | 0.30 m ² | 0.95 m ² |
| PK08 | 0.68 m ² | 0.46 m ² | 1.14 m ² |
| SK06 | 0.61 m ² | 0.28 m ² | 1.17 m ² |
| SK08 | 0.77 m ² | 0.44 m ² | 1.40 m ² |
| UK04 | 0.54 m ² | 0.16 m ² | 1.13 m ² |
| UK08 | 0.83 m ² | 0.38 m ² | 1.67 m ² |

Produkteigenschaften



Fenstermotor, Rauchabzug

Der vollständig integrierte Elektromotor im oberen Teil des Blendrahmens wird durch die Steuereinheit oder bei Rauchererkennung durch den Rauchmelder betrieben.




Regensensor (Zubehör)

Das Fenster wird bei Regen automatisch geschlossen. Im Brandfall wird diese Funktion außer Kraft gesetzt.



Pivotscharnier, Schwingfenster, Seite

Das robuste Scharnierdesign sorgt für einen zuverlässigen Betrieb und ermöglicht das Drehen des Flügels für eine einfache Reinigung der Außenscheibe.



Hervorragende Dämmung

Hochleistungsdämmstoffe in der Fensterkonstruktion und ein thermisch modifizierter Holzkern steigern die Energieeffizienz des Fensters.



Sicherungsriegel

Der Putzriegel kann in die integrierte Putzriegelbuchse geschoben werden, um das Fenster für die Reinigung der Außenscheibe oder ein sicheres Lüften zu sichern.



Typenschild

Jedes VELUX Dachfenster verfügt über ein eindeutiges Typenschild mit Informationen zur CE-Kennzeichnung, die beim Kauf von Zubehör oder im Service- oder Austauschfall genutzt werden können.

Rahmenmaterialien

| Material Beschreibung | Weißer, wartungsfreier Lack Oberfläche mit Polyurethanlack. |
|--|---|
| Farbcode NCS, Oberfläche innen | S 0500-N |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Oberfläche innen | 9003 |

Außenabdeckungen

Die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Varianten kann sich ändern. Die genauesten und aktuellsten Informationen finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder in der aktuellen Preisliste.

| Material Beschreibung | Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau | Kupfer |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Farbcode NCS | S 7500-N | Kein Farbcode |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL | 7043 | Kein Farbcode |

Reinigung und Wartung



Blendrahmen und Fensterflügel können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Falls erforderlich, wird die Außenscheibe von außen gereinigt.



VELUX Reparatur- und Wartungssets sind erhältlich.

Garantie



VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf das Fenster, 3 Jahre Garantie auf Elektro-Komponenten und 15 Jahre bei Bruch von Kunststoffrahmen und Metallbeschlägen.

Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.de.

Eindeckrahmen und Anschlussprodukte



Eindeckrahmen

Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen-Lösungen in praktisch jede Dacheindeckung einbauen. Unsere Eindeckrahmen sind passend auf die genaue Größe und Form der Dachfenster abgestimmt, um eine perfekte, wasserdichte Passform zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

Anschlussprodukte

Stellen Sie mit VELUX Anschlussprodukten den fachgerechten Einbau und die luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach sicher. Alle Anschlussprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

Technische Informationen

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| VELUX Rauchabzugs- Dachfenster GGÜ | Installation und Bedienung | <p>Das Fenster wird komplett mit einer Einbauanleitung, zweistufigen Montagebeschlägen und Schrauben (im Beipack) geliefert, die für die Montage zu verwenden sind.</p> <p>Das Fenster wird in die Schutzkategorie IP44 eingestuft. Der Fenstermotor ist hinter dem Markisenkasten montiert und für Temperaturen zwischen -10 °C und +60 °C ausgelegt.</p> <p>Bei Montage in Feuchträumen sind die geltenden Bestimmungen einzuhalten (wende dich gegebenenfalls an einen qualifizierten Elektroinstallateur).</p> |
| | Fensteröffnung | Öffnet sich (elektrisch) um 200 mm für eine komfortable Belüftung. Öffnet sich bei Aktivierung durch ein Rauchabzugssystem um ca. 90°. |
| | Kompatibilität | Kompatibel mit den VELUX Rauchabzugssteuersystemen KFC 305 oder KFC 310. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht empfehlenswert, Jalousien oder Rollläden an unseren Rauchabzugsdachfenstern anzubringen. Nicht kompatibel mit io-homecontrol® |
| | Anschluss | <p>Der Motor wird mit einem 4 m langen, 2-adrigen Silikonkabel (2 x 0,75 mm²) geliefert.</p> <p>Das Kabel kann mit einem isolierten 3-adrigen Kabel an die Steuereinheiten KFC 305 oder KFC 310 angeschlossen werden, um eine Kabelüberwachung zu ermöglichen. Die maximale Kabellänge und die vorgeschriebenen Querschnittsgrößen sind der Montageanleitung der KFC 305 oder KFC 310 zu entnehmen.</p> |
| Regensensor (Zubehör) | Materialien | Goldbeschichteter Sensor, Uni Grau (RAL 7022) |
| | Größe und Gewicht | N/A |
| | Stromverbrauch | 24 V DC |
| Fenstermotor, Rauchabzug | Materialien | Zinkgehäuse, Signalgrau, Kette für Fenstermotor, Dacromet-Beschichtung |
| | Größe und Gewicht | 576 x 124 x 68 mm (B x H x T) – 3,654 kg |
| | Stromverbrauch | Wenn das Fenster an ein externes Steuersystem angeschlossen ist, sind die Anforderungen an den Anschluss 24 V Gleichstrom und 2.5 A. Restwelligkeit +/-10%. |
| | Motorleistung | Zugkraft: Min. 600 N Druckbelastbarkeit: Min. 500 N |