

Tenda oscurante elettrica VELUX DML

VELUX®




Le tende oscuranti elettriche VELUX possono essere controllate a distanza e offrono il miglior oscuramento attualmente disponibile sul mercato, consentendo riposanti notti di sonno. Sono perfettamente compatibili con le finestre per tetti elettriche VELUX in modo da offrire controllo totale sulla luce naturale nella stanza. Le tende oscuranti elettriche sono disponibili in una vasta gamma di colori attuali e di motivi eleganti da abbinare agli ambienti interni.

- Con il miglior tasso di oscuramento disponibile sul mercato, offre il buio più completo e migliora la qualità del sonno sia di notte che di giorno.
- Aziona le tue tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente.
- Si installa in pochi minuti: è sufficiente fare clic sulla tenda nelle staffe preinstallate e sono collegate per il telecomando.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- Il posizionamento continuo consente di abbassare la tenda all'altezza necessaria.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.



Guida per l'azionamento

La tenda oscurante elettrica VELUX è fornita di una tastiera a muro preaccoppiata con il telecomando e di un comando manuale sul prodotto. La tenda può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione desiderata.

Compatibilità

Compatibilità con le finestre per tetti VELUX:

La tenda oscurante DML può essere installata sulle finestre GGL, elettriche GGL, GGU, elettriche VELUX GGU e GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS e GPLS ad azionamento manuale.

Fare riferimento al listino prezzi per le dimensioni dato che vengono apportate continue modifiche alla linea di prodotti. La tenda può anche essere fatta su misura.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e solari VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda non può essere combinata con altri prodotti interni di protezione dal sole. Può essere combinata con prodotti esterni per la protezione dal sole e motori elettrici. Può essere dotata anche di zanzariera avvolgibile ZIL.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tenda oscurante elettrica VELUX DML	Collegamento	Quando si installa la tenda sulle finestre per tetti elettriche VELUX, non è necessario alcun cablaggio dato che si aggancia direttamente sugli angolari di montaggio elettrici della finestra. Per il montaggio della tenda su finestre per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore elettrico per installazione successiva è necessario un set di cavi separato: ZOZ 241 per finestre per tetti V22, ad esempio codice delle dimensioni CK-- ZOZ 242 per finestre per tetti V22, codice delle dimensioni PK25 ZOZ 243 per finestre per tetti V21, ad esempio codice delle dimensioni C-- ZOZ 244 per finestre per tetti V21, codice delle dimensioni P25
	Montaggio e uso	La tenda oscurante si aggancia facilmente sugli angolari superiori premontati della finestra, lasciando entrambe le mani libere durante il resto del montaggio. Quando viene applicata sulle finestre per tetti elettriche VELUX, non è richiesto alcun cablaggio perché le finestre sono dotate di angolari di montaggio elettrici preinstallati. Quando si installa la DML su una finestra per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore elettrico per installazione successiva, è necessario un set di cavi separato, ZOZ 241 per finestre per tetti con K nel codice della dimensione, ad esempio CK-- ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25 ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C-- ZOZ 244 per finestra per tetti V21 misura P25 Molteplici possibilità di azionamento Utilizza le tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente. E aziona le tue tende indipendentemente da dove ti trovi – oppure dall'altra parte della stanza utilizzando VELUX App Control.
	Materiale e colore	Barra di controllo con gruppo motore, coprirullo e guide laterali: alluminio anodizzato. Angolari inferiori: plastica, grigio. Prodotto certificato secondo lo STANDARD 100 da OEKO-TEX® (1076-184) – tessuti testati per determinate sostanze nocive e STeP di OEKO-TEX® (22002567) – STeP significa Sustainable Textile & Leather Production.
	Consumo energetico	0,25 A, 24 V c.c. da una finestra per tetti elettrica VELUX o da un sistema di comando elettrico VELUX
Tastiera radio associata	Montaggio e uso	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.