

VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SSL

VELUX®



Savršene za svaku klimu, VELUX spoljašnje aluminijumske roletne na solarno napajanje sa daljinskim upravljanjem štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni aluminijски dizajn snižava solarnu toplotu, pruža potpuno zamračenje kada vam je to potrebno, smanjuje buku od kiše i pruža dodatnu sigurnost vašem domu. Ugrađuje se na krovne prozore s ručnim upravljanjem i VELUX krovne prozore na solarno napajanje bez elektro-instalacija.

- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpuni mrak za bolji san tokom noći ili popodnevni odmor.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Toplotna izolacija održava prijatnu temperaturu u prostoriji tokom zime
- Uživate u poboljšanom osećaju sigurnosti i sprečite upad provalnika.
- Spavajte mirno tokom grada ili kiše zahvaljujući efektu smanjenja buke.
- Kompatibilan je sa VELUX ACTIVE with NETATMO kako bi pružao bolju klimu u zatvorenom prostoru uz automatsku zaštitu od toplote. Kontrolise se daljinskim putem pametnog telefona ili glasa.



Smernice za rukovanje

VELUX solarna spoljašnja roletna se može podizati i spuštati pomoću unapred uparenog kontrolnog prekidača i može se postaviti u različite položaje.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima:

Spoljašnja roletna SSL se može ugraditi u GFL, GGL, GGL-PU, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solarni GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI i FVI Classic. Ako se ovi prozori kombinuju sa dodatnim prozorskim elementima GID, GIL, GIR, GIU ili GIV, nije moguće postaviti spoljašnju roletnu. Nagib krova mora biti između 15° i 85°. Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik. Spoljašnja roletna je takođe dostupna i napravljena po meri.

Prilikom kombinovanja gore pomenutih prozora sa vertikalnim elementima prozora VFA/VFE/VFB, možda će biti potreban poseban set za ugradnju ako je EF-opšivka starija od modela AK09 (obratite se VELUX prodajnoj kompaniji).

Prilikom ugradnje spoljašnje roletne na VELUX solarni GGL/GGU proizveden pre 2013. godine, komplet panel adaptera ZOZ 213 se mora naručiti zasebno.

Spoljašnja roletna se može instalirati na VELUX solarni GGL/GGU proizveden pre juna 2019. godine u širinama F-/FK--, M-/MK--, P-/PK--, S-/SK-- i U-/UK--.

Spoljašnja roletna se može instalirati na VELUX solarni GGL/GGU proizveden posle juna 2019. godine u širinama CK--, FK--, MK--, PK--, SK-- i UK--.

Prilikom ugradnje modela SSL na krovne prozore proizvedene pre 2001. godine potreban je set za ugradnju koji se mora kupiti zasebno:

ZOZ 253 za krovne prozore u veličinama 101–206 (proizvedene između 1991. i 2000. godine)

ZOZ 254 za krovne prozore u veličinama 064, 304 - 810/1-14, 31 (proizvedene pre 2001. godine)

Kombinacije nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahtevaju rastojanje okvira od najmanje 100 mm. Ako se prozori kombinuju jedan preko ili ispod drugog, rastojanje okvira mora biti najmanje 250 mm. Spoljašnja roletna ne može da se ugradi u prozore sa dvostrukom opšivkom EB-.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX solarnim proizvodima:

Spoljašnja roletna se može kombinovati sa unutrašnjim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca. Imajte na umu da će, ukoliko se spoljna mrežica kombinuje sa VELUX solarnim unutrašnjim roletnama, sposobnost solarnih ćelija da napajaju baterije roletne biti smanjena ili nefunkcionalna.

Spoljašnja roletna se ne može kombinovati sa drugim spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

Unapred uparen zidni prekidač	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SSL	Baterija	Baterija akumulira energiju iz jedinice solarne ćelije i napaja strujom motor i kontrolni sistem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija bez punjenja pomoću solarnih ćelija. Spoljašnja roletna se dobija u paketu sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9.6 V jednosmerne struje, 2100 mAh. Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija. Spoljašnja roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
Unapred uparen zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 313). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SSL	Materijal i boja	Gornje kućište, bočne zaštite, bočni profili i donji pokrivač: lakirani aluminijum. Kod bakarnih verzija bočne zaštite i donji pokrivač su od bakra. Krajnji delovi gornjeg kućišta, graničnici otvaranja i donji komadi bočnih profila: zatamnjena plastika. Traka gornjeg kućišta: zatamnjena plastika, crna
	Solarna ćelija	Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u gornju zaštitu prozora spoljašnje roletne.
Panzer	Materijal i boja	Letvice: Letvice od lakiranog aluminijuma punjene poliuretanskom penom (ne sadrži freon): sive (NCS S 7500-N). Šarke između letvica: crna guma
		Letvice: Letvice od lakiranog aluminijuma punjene poliuretanskom penom (ne sadrži freon): svetlosive (RAL 7038). Šarke između letvica: crna guma
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SSL	Ugradnja i upotreba	Može se ugraditi i spolja i iznutra.
Panzer	Materijal i boja	Pancir: Trake od lakiranog aluminijuma punjene poliuretanskom penom (ne sadrži freon): sive (NCS S 7500-N). Šarke između traka: crna guma.
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SSL	Povezivanje	Spoljašnja roletna je samostalni proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahteva elektro-instalacije niti povezivanje na dovod struje.