

VELUX INTEGRA® elektrikli panjur SML

VELUX®



Her iklim için mükemmel olan, dışarıdan monte edilen uzaktan kumandalı VELUX INTEGRA® elektrikli panjurlar, evinizi sert hava koşullarından korur. Sağlam tasarımıyla ihtiyaç duyulduğunda karartma sağlar, gürültüyü ve güneş enerjisiyle oluşan ısınmayı azaltırken aynı zamanda eviniz için ek güvenlik sunar. Üstün kontrol için VELUX INTEGRA® çatı pencerenize bağlayın.

- Isı koruması özelliği odanızı serin tutar ve iç mekan konforunu artırır.
- Piyasadaki en iyi karartma efekti sayesinde yüzde yüz karanlık, gece uykularınızı veya akşamüstü kestirmelerinizi iyileştirir.
- VELUX elektrikli perdeler, gölgelikler ve panjurlar, pratik uzaktan kumanda işleviyle ekstra konfor sağlar.
- Isı yalıtımı kış aylarında odanızı konforlu bir sıcaklıkta tutar
- Daha güvende hissetmenin tadını çıkarın ve hırsızları caydırın.
- Ses azaltma efekti sayesinde dolu veya yağmurdan rahatsız olmadan uyuyun.
- VELUX ACTIVE with NETATMO ile uyumlu olması sayesinde otomatik ısı koruması özelliğiyle iç mekanın iklimini iyileştirir. Akıllı telefon veya sesli kontrol ile uzaktan kumanda edilir.



Çalıştırma rehberliği

VELUX elektrikli panjur, önceden eşleştirilmiş duvar anahtarıyla kaldırılıp indirilebilir ve çeşitli konumlara ayarlanabilir.

Uyumluluk

VELUX çatı pencereleriyle uyumluluk:

SML panjur; GFL, GGL, GGL-PU, VELUX elektrikli GGL, GGU, VELUX elektrikli GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI ve FVI Classic modellerine takılabilir. Bu pencereler ek pencere donanımları GIR, GIL, GIU, GIV veya GID ile birlikte kullanılırsa panjurlar monte edilemez. SML, pencerelere cephe kombinasyon elemanları VFA/VFB/VFE ile birlikte de takılabilir. Çatı eğimi 15° ile 85° arasında olmalıdır. Boyutlar için lütfen fiyat listesine göz atın. Panjur ayrıca özel ölçülerde de üretilebilir.

2000 yılından sonra üretilen --62, --64 ve --65 GGL varyantlarına SML takmak için ZOZ 212 montaj kiti gerekir. 2012 yılından sonra üretilen GGL tipi --65 modeli için ZOZ 219 montaj kiti gerekir.

SML'yi 2001 öncesinde üretilen çatı pencerelerine takmak için montaj kiti gerekir ve ayrıca satın alınmalıdır:

101-206 boyutlarındaki çatı pencereleri (1991-2000 arasında üretilen) için ZOZ 253

064, 304 - 810/1-14, 31 boyutlarındaki çatı pencereleri (2001 öncesinde üretilen) için ZOZ 254

Birden çok çatı penceresinin yan yana yerleştirildiği kombinasyonlarda çerçeveler arasında en az 100 mm'lik bir mesafe bırakılmalıdır. Pencereler altlı/üstlü olarak dizilirse çerçeve mesafesi en az 250 mm olmalıdır. Panjur, ikili EB etekli pencerelere monte edilemez.

Başka VELUX güneş koruma ürünleri ve VELUX elektrikli ürünleri ile uyumluluk:

Panjur, iç mekan VELUX güneşten koruma ürünleri ve VELUX elektrikli pencere motorları ile bir arada kullanılabilir. Panjur, VELUX solar iç mekan perdeleriyle birlikte kullanılıyorsa güneş hücrelerinin, perdenin pilini şarj etme kapasitesinin azalacağını veya tükeneceğini lütfen unutmayın.

Panjur başka dıştan güneş koruma ürünleriyle birlikte kullanılamaz.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.

Teknik bilgiler

Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı	Güç tüketimine genel bakış	2 x alkalin AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Boyut ve ağırlık açıklaması	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Malzeme ve renk	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
VELUX INTEGRA® elektrikli panjur SML	Montaj ve kullanım	Hem içeriden hem dışarıdan takılabilir.
Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı		Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 313) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
VELUX INTEGRA® elektrikli panjur SML	Bağlantı	Panjur, VELUX INTEGRA® elektrikli çatı pencereleri GGL/GGU'daki bağlantı kutusuna doğrudan bağlantı için kısa bir motor kablosuyla birlikte teslim edilir. Daha uzun bir kablo kullanırsanız lütfen aşağıdaki minimum kablolama boyutlarına uyun: 20 m'ye kadar uzunluk: en az 0,75 mm ² 40 m'ye kadar uzunluk: en az 1,50 mm ²
Dış koruma	Malzeme ve renk	Şeritler: Poliüretan köpükle doldurulmuş lake alüminyum şeritler (Freon içermez): açık gri (RAL S 7038). Şeritler arasındaki menteşeler: Siyah lastik Şeritler: Poliüretan köpükle doldurulmuş lake alüminyum şeritler (Freon içermez): gri (NCS S 7500-N). Şeritler arasındaki menteşeler: Siyah kauçuk. Şeritler: Poliüretan köpükle doldurulmuş lake alüminyum şeritler (Freon içermez): gri (NCS S 7500-N). Şeritler arasındaki menteşeler: Siyah lastik
VELUX INTEGRA® elektrikli panjur SML		Üst kutu, yan kapaklar, yan profiller ve alt kapak: Vernikli alüminyum. Bakır modeller için yan kapaklar ve alt kapak bakırdır. Üst kutu uç parçaları, açılım sınırlayıcılar ve yan profil alt parçaları: Renkli plastik. Üst kutu şeridi: Renkli plastik, siyah
	Power consumption	VELUX elektrikli çatı penceresi GGL veya GGU modellerinden veya VELUX elektrikli kontrol sisteminden 1,0 A, 24 V d.c.