

VELUX INTEGRA® elektrisch rolluik SMH



De aan de buitenkant gemonteerde VELUX elektrische rolluiken netstroom SMH worden op afstand bediend. Ze beschermen uw woning tegen slecht weer. Het robuuste aluminium ontwerp beperkt de zonnewarmte, levert waar nodig totale verduistering, beperkt het regengeluid en maakt uw woning veiliger. Het elektrische rolluik is een speciaal ontworpen luik voor VELUX elektrische uitzettuimelvensters netstroom. Sluit het volledig samen met het raam, of geniet van een panoramisch uitzicht met het raam open en het luik tegelijkertijd gesloten.

- Dankzij de warmtewering blijft de kamer koel en wordt een comfortabeler binnenklimaat verkregen.
- De beste verduistering op de markt geeft u volledige duisternis voor een betere nachtrust, of een verkwikkend middagdutje.
- Dankzij de traploze positionering kunt u het rolluik laten zakken tot precies daar waar nodig.
- Met het raam open en het rolluik gesloten kun je genieten van zowel een panoramisch uitzicht als van bescherming tegen de hitte.
- VELUX elektrische rolgordijnen, zonweringen en rolluiken zijn eenvoudig op afstand te bedienen, voor extra comfort.
- Thermische isolatie houdt uw kamer in de winter op een aangename temperatuur
- Slaap ongestoord tijdens hagel of regen dankzij het geluidsreducerende effect.



Advies bij bediening

Het VELUX elektrisch rolluik netstroom kan met de voorgekoppelde wandschakelaar omhoog en omlaag worden gebracht en in verschillende standen worden vastgezet. Het rolluik is voorzien van gasveren die op het gewicht worden afgestemd. Deze veren zorgen voor veilige en onbeperkte werking van het VELUX elektrisch uitzettui melvenster netstroom GPU, ongeacht de stand van het rolluik.

Compatibiliteit

SMH kan alleen worden gemonteerd op een VELUX elektrisch uitzettui melvenster netstroom GPU.

Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten en VELUX elektrische producten:

Het rolluik kan worden gecombineerd met handmatige en op zonne-energie werkende VELUX binnenzonweringen. Het kan niet worden gecombineerd met VELUX elektrische binnenzonweringen netstroom.

Het rolluik kan niet worden gecombineerd met andere zonweringsproducten voor buiten.

Combinaties van meerdere dakramen naast elkaar vereisen een kozijnafstand van minimaal 100 mm. Als de ramen boven/onder elkaar worden gecombineerd, moet de kozijnafstand minimaal 300 mm zijn.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

VELUX INTEGRA® elektrisch rolluik SMH	Stroomverbruik	1,0 A, 24 V D.C van een VELUX elektrisch uitzettuimelvenster netstroom GPU of een VELUX elektrisch bedieningssysteem.
Voorgekoppelde wandschakelaar	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
VELUX INTEGRA® elektrisch rolluik SMH		Bovenbak, afdekkingen zijgeleiders, zijgeleiders en onderste afdekking: gelakt aluminium, grijs (NCS S 7500-N). Voor koperen versies zijn de afdekkingen van de zijgeleiders en de onderste afdekking van koper. Eindstukken bovenbak, openingsbeperkers en onderstukken zijgeleider: gekleurd kunststof, grijs (NCS S 7500-N) Strip bovenbak: gekleurd kunststof, zwart
Voorgekoppelde wandschakelaar	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 313 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
VELUX INTEGRA® elektrisch rolluik SMH	Aansluiting	Het rolluik wordt geleverd met een korte motorkabel, voor directe aansluiting op de aansluitdoos in een VELUX elektrisch uitzettuimelvenster netstroom.
	Installatie en gebruik	Het VELUX elektrisch rolluik netstroom SMH is compatibel met het VELUX elektrisch uitzettuimelvenster netstroom GPU en kan zowel van buitenaf als van binnenuit worden gemonteerd. Het rolluik wordt compleet geleverd met een voorgekoppelde wandschakelaar en is hierdoor direct klaar voor gebruik, zonder configuratie. Het rolluik kan met de wandschakelaar worden opgetrokken en neergelaten. De bediening is gebaseerd op RF-communicatie en vereist geen vrij optisch pad tussen de wandschakelaar en het rolluik. Het rolluik is uitgerust met gasveren waarvan het gewicht is bijgesteld, voor een veilige en onbeperkte bediening van het VELUX elektrisch uitzettuimelvenster netstroom GPU, ongeacht de stand van het rolluik.
Pantser	Materiaal en kleur	Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber.