

Mehr
Tageslicht
Mehr
Komfort
Weniger
Energieverbrauch

Wärmedämmrahmen BDX



ANWENDUNGSBEREICH

- 15° - 90° Dachneigung
- Vorgefertigter VELUX Wärmedämmrahmen BDX der gleichzeitig mit dem VELUX Dachflächenfenster in die vorgefertigte und passgenaue Öffnung versetzt wird. (nachträgliche Montage nicht möglich!)

Hinweis:

- Der Wärmedämmrahmen BDX steht nicht für alle Fenstertypen zur Verfügung (z.B.: Fassadenlichtelemente). Eine Kombination von Wärmedämmrahmen BDX und bauseitigen Dämmmaterialien ist bei diesen Kombinationen notwendig.
- Der Wärmedämmrahmen BDX stellt keine wind- oder luftdichte Ebene der Bauanschlussfuge dar.

VARIANTEN

- BDX ---- 2001: für die Standardeinbauhöhe.
- BDX ---- 2000F: für den 4cm tieferen Einbau verglichen mit dem Standardeinbau

FUNKTION

- sorgt bei richtiger Montage für Wärmedämmung im Bereich der Bauanschlussfuge (rund ums Fenster)

MATERIAL

Vorgefertigter ausgehärteter Polyethylen-schaum (PE), galvanisierten Stahlmontageschienen

SONSTIGES

- BDX darf maximal 1 Monat der UV-Strahlung ausgesetzt sein
- Siehe Kapitel 2 Einbauvorschläge oder www.velux.at
- 10 Jahre Garantie ab Produktionsjahr 1998

LIEFERZEITEN

Lieferzeiten siehe Preiskatalog

DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...

CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter www.velux.at

ZERTIFIZIERUNGEN

Siehe Produktdatenblätter Fenster

SCHNITTE



