Aplikacija za upravljanje VELUX

2 Godine Garancije

Uz VELUX App Control, svim VELUX električnim krovnim prozorima, sjenilima i roletama možete upravljati iz udobnosti svog kauča – ili čak i kada ste u pokretu. Štoviše, svaki član kućanstva sada može napraviti raspored rada VELUX električnih proizvoda, npr. kako bi se lakše probudili sa suncem ili spavali duže nedjeljom.
Drugim riječima, trebate samo uzeti telefon u ruku da biste uživali u udobnijem i zdravijem životu u zatvorenom prostoru uz VELUX App Control.

- Napravite raspored kako bise vaši VELUX električni krovni prozori, rolete i sjenila u određeno vrijeme tijekom dana otvorili ili zatvorili.
- Budite sigurni da se vaš dom prozračuje najmanje tri puta dnevno.
- Aktivira vaše VELUX električne i solarne rolete, tende ili sjenila kako bi zaštitila vaš dom od pregrijavanja.
- Brzo i jednostavno instalirajte svoje rješenje slijedeći korake u aplikaciji.

Creation date 29-09-2026 22:51:25 Electrical products K-- Technical info version hr-HR - Approved

Tehnički podaci

Aplikacija za upravljanje VELUX	**Materijal i boja**	VELUX ACTIVE poveznik: ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Opis dimenzija i težina	93x93x28 mm, 125 g
	Ugradnja i upotreba	Ugradnja u unutrašnjosti do maksimalno 40 °C. Gateway mora biti postavljen na središnjem mjestu u domu kako bi se osigurala bežična veza s VELUX proizvodima i s Wi-Fi ruterom. Nosač se koristi za pričvršćivanje na zid. Domet radijske frekvencije: 300 m otvorenog prostora. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m. Međutim, armirano betonske konstrukcije, metalni stropovi i gipsani zidovi s čeličnim ojačanjima mogu ograničiti domet. Pogledajte i upute za ugradnju. Svakodnevno upravljanje VELUX električnim proizvodima vrši se putem aplikacije VELUX ACTIVE with NETATMO.
	Power consumption	VELUX ACTIVE poveznica 3LG: 230/240 V AC – 50-60 Hz / 2,5 W
	Kompatibilnost	iPhone, iPad ili iPod touch s operacijskim sustavom iOS 9.0 ili novijim Pametni telefon / tablet s operacijskim sustavom Androidom 5.0 ili novijim Apple HomeKit Google asistent (samo glasovna kontrola) VELUX električni proizvodi (izuzev KRD 100 adapterskog utikača i KRA 100 svjetla na okviru) Povezani VELUX električni proizvodi: maksimalno 200 Dodani prekidači senzora (KLA 300): maksimalno 10 Dodani prekidači kod odlaska (KLN 300): maksimalno 5
	Veza	Bežična veza: 868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2400 - 2483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n -2,4 GHz). Sigurnosni standard: Otvoreno/WEP/WPA/WPA2 (TKIP i AES) Fizičko povezivanje: VELUX gateway je opremljen dvožilnim kabelom od 1,5 m s električnim utikačem za spajanje na dovod struje.
Gateway	**Materials**	PC plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Opis dimenzija i težina	95 mm x 95 mm x 25 mm (ŠxVxD), 0,125 kg.
	Ugradnja i upotreba	Gateway je namijenjen samo za unutarnju upotrebu, na minimalnoj temperaturi okoline od 5 °C i maksimalnoj temperaturi okoline od 45 °C. Može se upotrebljavati u suhom okruženju (poput dnevnog boravka ili spavaće sobe). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
	Power consumption	230/240 V AC – 50-60 Hz / 2,5 W

Creation date 29-09-2026 22:51:25