

VELUX Solar mörkläggande markis SSS



VELUX Solar markiser ger ett effektivt värmeskydd som håller ditt hem svalt på varma, soliga dagar. Det slitstarka och ljustäta tyget ger mörkläggning när så behövs och minskar regnljud. Markisen levereras komplett med en förparad fjärrkontroll för enkel användning. Snabb och smidig installation från insidan på manuellt manövrerade och VELUX Solar takfönster utan kabeldragning.

- Värmeskyddet håller ditt rum svalt och ökar inomhuskomforten.
- Det tätvävda tyget mörklägger rummet för ostörd sömn.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalousier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.
- Underhållsfri design ger lugn och ro under hela din produkts livslängd.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO för bättre inomhusklimat med automatiskt värmeskydd. Fjärrstyrd med smartphone eller röst.
- Steglös positionering så att du kan sänka jalousin till önskad höjd.



Driftvägledning

Den solcellsdrivna mörkläggande markisen kan hissas upp och ned till valfri position med den förparade fjärrkontrollen som medföljer markisen. Mekanismen gör att snöret rullar ut och in smidigt även vid låg taklutning.

Kompatibilitet

Den solcellsdrivna jalousin kan installeras i tak med 15° till 85° taklutning.

Kompatibilitet med VELUX takfönster:

Den solcellsdrivna jalousin kan installeras på GGL, VELUX Solar GGL, GGU, VELUX Solar GGU, GPL, GPU, GZL, GHL, GLL, GLU, GLL-B och GLU-B.

SSS-SA kan inte monteras på takfönster GPL/GPU i generation VES tillverkat före år 2000. Om takfönster ingår i en kombination med fast fönster GIL eller GIU ska den solcellsdrivna mörkläggande jalousin SSI användas.

Den solcellsdrivna mörkläggande jalousin kan installeras på VELUX eldrivna topphängda takfönster GPU med ZOZ 229S (rekommenderas inte).

Den solcellsdrivna mörkläggande jalousin kan kombineras med kopparfönster med ZOZ -K-- 240.

Den solcellsdrivna mörkläggande jalousin kan installeras på takfönster tillverkade före år 2000 med ZOZ 238.

Vid frågor om storlekar hänvisar vi till prislistan, eftersom produktprogrammet uppdateras löpande. Den solcellsdrivna mörkläggande jalousin kan även måttbeställas.

Om markisen SSS-SA ska monteras på solcellsdrivna takfönster GGL/GGU i storlek CK eller FK behöver ZOZ 246 användas.

Om markisen SSS-SA ska monteras på solcellsdrivna takfönster tillverkade år 2000 till 2012 (V21) behöver ZOZ 246 användas i alla storlekar.

Om markisen SSS-SA ska monteras på manuellt manövrerade takfönster som uppgraderats med KSX 100 WWA tillverkad före april 2021 behöver ZOZ 246 användas i alla storlekar.

Markisen SSS-SA är inte kompatibel med manuellt manövrerade takfönster som uppgraderats med KSX 100 WWA tillverkad efter april 2021.

Om flera takfönster ska placeras sida vid sida krävs ett karmavstånd på minst 18 mm. Om fönstren placeras över/under varandra ska karmavståndet vara minst 250 mm. Den solcellsdrivna mörkläggande jalousin kan inte monteras på fönster med duomontage sida-vid-sida EB-.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

Förparad fjärrkontroll	Översikt energiförbrukning	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
VELUX Solar mörkläggande markis SSS	Anslutning	Den solcellsdrivna markisen är en fristående produkt på en io-homecontrol®-plattform. Den kräver ingen kabeldragning eller anslutning till elnätet och är kompatibel med andra solcellsdrivna produkter.
	Installation och användning	Den solcellsdrivna mörkläggande markisen kan monteras från både utsidan och insidan. Installationen är säker, snabb och smidig, bland annat tack vare VELUX specialdesignade snabbfästen, och kan utföras av en person från insidan av fönstret.
Förparad fjärrkontroll		En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 313) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd utomhus. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
VELUX Solar mörkläggande markis SSS	Batteri	Högeffektsbatteri, NiMH, 9,6 V, 2 100 mAh. Batteriet lagrar energi från solpanelen och förser motor och styrsystem med ström. Ett fulladdat batteri räcker upp till 100 manövreringar utan att laddas via solpanelen. VELUX Solar markis levereras med batteriet i, som sätts igång första gången fjärrkontrollen används.
	Power consumption	Högeffektsbatteri, NiMH, 9,6 V, 2 100 mAh. Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker upp till 100 manövreringar. Markisen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad batterilivslängd: 10 år.
	Material och färg	Mörkläggningsstyget är tillverkat av polyester med PVC-beläggning på båda sidorna. Tyget är testat för UV-skydd och värmeresistens samt deformation och veck på tyget. Tyget testas utifrån ett krav på minst 10 års hållbarhet. Tygets färg: Svart Lister: Lackerade aluminiumlister, grå (NCS S 7500-N)
Tättvävt tyg		Mörkläggningsstyget är tillverkat av polyester med PVC-beläggning på båda sidorna. Tyget är testat för UV-skydd och värmeresistens samt deformation och veck på tyget. Tyget testas utifrån ett krav på minst 10 års hållbarhet. Tygets färg: Svart Lister: Lackerade aluminiumlister, grå (NCS S 7500-N)
VELUX Solar mörkläggande markis SSS	Solar cell	Solcellsenhet integrerad i den solcellsdrivna mörkläggande markisens topplåda.