

VELUX INTEGRA®

VELUX®

solcelledrevet DSU-blendingsgardin




VELUX INTEGRA® solcelledrevde blendingsgardiner kan fjernstyres og lar deg nyte en god natts søvn ved å blokkere innkommende lys. Gardinene er laget for perfekt integrasjon i vinduene for flate tak, noe som sikrer rask og enkel montering, helt uten ledningsføring.

- Solcelledrevne blendingsgardiner gir fullstendig mørke for en god natts søvn eller en lur på ettermiddagen.
- Laget på mål for perfekt integrering og rask montering.
- Nyt maksimalt med dagslys og uhindret utsikt mot himmelen når screenen ikke er i bruk, men ligger skjult i vinduskarmen.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr produktene uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefon eller stemmestyring.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne screens, rulleskodder og innvendige gardiner gir deg praktisk fjernstyring uten at det kreves ledningsføring.



Farger og mønstre

VELUX innvendige gardiner er tilgjengelige i et bredt spekter farger og design. Imidlertid er noen av gardinene bare tilgjengelige i et begrenset utvalg av farger. Hvert farge- og designalternativ har en unik kode. Tilføy ønsket kode til den aktuelle gardintypen når du bestiller produkter.



4550

Bruksveiledning

VELUX solcelledrevet blendingsrullegardin betjenes med en enkel, forhåndsconfigurert veggbryter, inkludert i pakken.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX vinduer for flate tak: DSU kan installeres i overlys med glass CVU og CFU.

Kompatibilitet med andre VELUX dekorasjons- og solskjermingsprodukter og VELUX elektriske produkter: DSU er et frittstående produkt og kan kombineres med andre io-homecontrol®-merkede produkter. DSU kan ikke kombineres med VELUX solcelledrevet varmedempende MSU-screen, men kan kombineres med ZIU-insektnett.

Når det gjelder størrelser, kan du se prislisten med oppdaterte endringer av produktprogrammet.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>

Teknisk informasjon

VELUX INTEGRA® solcelledrevet DSU- blendingsgardin	Batteri	Høykapasitetsbatteri, NiMH. 2 A, 9,6 VDC Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri har kapasitet til opptil 600 betjeninger. Gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet er 10 år.
	Tilkobling	Ikke relevant
	Montering og bruk	Blendingsgardinen plasseres inne i overlyset mellom glasstoppenheten og overlysets baseenhet. Montering er derfor mest praktisk under monteringsprosessen. Blendingsgardinen har et NiMH-batteri av høy kvalitet som lades opp av en solcelle i toppdekslet, og betjenes med den forhåndsparrede veggbryteren.
	Materiale og farge	Farger: se brosjyrer og prisliste for VELUX dekor- og solskjermingsprodukter. Håndtak, kasse og sideskiner: anodisert eller hvitlakkert aluminium. Snorer: 100 % polyester. Føringer og bunnbeslag: plast.
	Power consumption	Høykapasitetsbatteri, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri har kapasitet til opptil 600 betjeninger. Gardinen må være slått på før bruk. Forventet levetid for batteriet er 10 år.
Forhåndsprogrammert veggbryter	Solcelle	Fotovoltaisk solcelleenhet er integrert i toppdekslet.
	Montering og bruk	En forhåndskonfigurert, enveis radioveggbryter (KLI 312) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Oversikt, strømforbruk	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	Beskrivelse av størrelse og vekt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stoff, blendingsrullegardin	Materiale og farge	Duk: 100 % polyester. Farger: se brosjyrer og prisliste for VELUX dekor- og solskjermingsprodukter.