

VIU vast gevelelement - Polyurethaan



Vast gevelelement om aan te sluiten aan een bovenliggend dakvenster met gelijke breedte in een dakhelling tussen 15° en 55°. De bovenregel van het gevelelement is geprofileerd zodat het precies past in de onderste regel van het bovenliggende dakvenster.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen, kleur NCS S 7500-N.

Vast kader, met dubbele winddichtingen, heeft een kern uit een combinatie van multiplex en thermisch gemodificeerd hout en is naadloos omhuld met polyurethaan en afgewerkt met een witte laklaag (kleur NCS S 0500-N). Het dakvenster is bestand tegen vocht en condenswater.

Technische kenmerken

Beglazing Energy & Comfort --70

☐ Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:

Ug waarde glas 1.0 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energiedoorlating 0,46 - EN 410

τ_V lichtdoorlating 0.68 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met warmte isolerende coating

16 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) met warmte isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

Uw gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

Rw (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 1026

LIA contactgeluid 49 dB

of

Beglazing Energy Star --66

☐ Dakvenster voorzien van een isolerende drieboudige beglazing

Ug waarde glas 0.5 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energiedoorlating 0,52 - EN 410

τ_V lichtdoorlating 0.71 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met anti dauw en easy to clean coating

13 mm spouw gevuld met Krypton

3 mm thermisch versterkt float met coating voor extra warmte-isolatie

13 mm spouw gevuld met Krypton

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) geluidsisolerende folie en warmte-isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

Uw gemiddelde waarde venster 1.0 W/m²K EN 14351-1

Rw (C; Ctr) geluidsweerstand 37 dB (-2;-4) EN ISO 10140-2

LIA contact geluid 49 dB

Luchtdichtheid: klasse 4 (EN 1026).

CE-markering op velux.be

Europese evaluatie document: EAD 220062-00-0401

Buitenafmetingen van het venster (BxH, cm)

60				VIU 0,23	VIU 0,29	VIU 0,36	VIU 0,44	
600				MK31	PK31	SK31	UK31	
95				VIU 0,44	VIU 0,56	VIU 0,70	VIU 0,85	
954				MK35	PK35	SK35	UK35	
115				VIU 0,56	VIU 0,71	VIU 0,90	VIU 1,08	
1154				MK36*	PK36*	SK36*	UK36*	
137				VIU 0,69	VIU 0,88	VIU 1,11	VIU 1,34	
1374				MK38*	PK38*	SK38*	UK38*	
	mm	472	550	660	780	942	1140	1340
	cm	47	55	66	78	94	114	134

0,27 Lichtoppervlakte
0,27 EPB: vrije doorlaat voor intensieve ventilatie in m²