

VELUX App Control



Uz VELUX App Control, svim VELUX krovnim prozorima na elektro upravljanje, roletnama i vanjskim roletnama možete udobno upravljati s kauča ili dok ste u pokretu. Još bolje, svaki član domaćinstva sada može unaprijed planirati rad svojih VELUX proizvoda na elektro upravljanje, na način da mu pomogne u jutarnjem buđenju ili omoguće duži san nedjeljom.

Drugim riječima, uz VELUX App Control potreban vam je samo telefon da biste uživali u udobnijem i zdravijem životu u zatvorenom prostoru.

- Planirajte otvaranje ili zatvaranje svojih VELUX krovnih prozora na elektro upravljanje, unutrašnjih i vanjskih roletni u određeno vrijeme dana
- Budite sigurni da se vaš dom prozračuje najmanje tri puta dnevno.
- Aktivira vaše VELUX električne i solarne vanjske roletne, tende ili roletne da zaštiti vaš dom od pregrijavanja.
- Brzo i jednostavno instalirajte svoje rješenje prateći korake u aplikaciji.

Tehničke informacije

VELUX App Control	Materijal i boja	VELUX ACTIVE gateway: ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	93x93x28 mm, 125 g
	Ugradnja i upotreba	Instalacija u zatvorenom prostoru na max 40 °C. Gateway mora biti postavljen na centralnom mjestu u domu kako bi se osigurala bežična veza s VELUX proizvodima i Wi-Fi ruterom. Podupirač se koristi za pričvršćivanje na zid. Domet radiofrekvencije: do 300 m otvorenog prostora. Zavisno od konstrukcije zgrade, unutrašnji domet je približno 30 m. Međutim, konstrukcije s armiranim betonom, metalni plafoni i gipsani zidovi s čeličnim elementima mogu smanjiti domet. Pogledajte i uputstva za ugradnju. Svakodnevno upravljanje VELUX proizvodima na elektro upravljanje vrši se putem aplikacije VELUX ACTIVE with NETATMO.
	Power consumption	VELUX ACTIVE gateway 3LG: 230/240 V AC – 50-60 Hz / 2,5 W
Gateway	Kompatibilnost	iPhone, iPad ili iPod touch s operativnim sistemom iOS 9.0 ili novijim Pametni telefon / tablet s operativnim sistemom Android 5.0 ili novijim Apple HomeKit Google pomoćnik (samo glasovna kontrola) VELUX električni proizvodi (osim KRD 100 adaptera i KRA 100 svjetla na okviru) Povezani VELUX proizvodi na elektro upravljanje: maksimalno 200 Dodani prekidači senzora (KLA 300): maksimalno 10 Dodani prekidači za pomjeranje (KLN 300): maksimalno 5
	Povezivanje	Bežična veza: 868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2400 - 2483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n -2,4 GHz). Sigurnosni standard: Otvoreno/WEP/WPA/WPA2 (TKIP i AES) Fizičko povezivanje: VELUX gateway je opremljen dvožilnim kablom dužine 1,5 m sa električnim utikačem za spajanje na dovod struje.
	Materials	PC plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	95 mm x 95 mm x 25 mm (ŠxVxD), 0,125 kg.
Gateway	Ugradnja i upotreba	Gateway je samo za unutrašnju upotrebu, između minimalne temperature okoline 5 °C i maksimalne temperature okoline 45 °C. Može se koristiti u suhom ili vlažnom okruženju (poput dnevnog boravka ili spavaće sobe). Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Power consumption	230/240 V AC – 50-60 Hz / 2,5 W