



CSP ontrokingssysteem voor binnentraphuizen
Te verbinden met rookventilatie kit KFC 310

Materiaal

Ontrokingssysteem voor platte daken te plaatsen in een dakhelling tussen 0° en 15°. Voorzien van twee geïntegreerde 24V motoren die het ontrokingssysteem in max. 60 seconden 50 cm openduwen.

Conform aan de Europese norm EN 12101-2 en de Belgische norm NBN S 21-208-3:2018. Het ontrokingssysteem bestaat uit een platdakvenster en een opstand met een totale hoogte van 30 cm geïsoleerd met polystyreen. De opstand is onderaan voorzien van een voetstuk dat de verbinding maakt met de dakopbouw.

Het ontrokingssysteem kan geopend worden voor dagelijkse verluchting van de traphal. Het ontrokingssysteem geeft geen toegang op het dak.

Technische Specificaties

Venster:

- Totale warmtedoorgangscoefficiënt van het het venster $U_{rc,ref300}=0,99 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Arc,ref300: 3,4 m² - EN 1873:2014+A2:2016
- Vermindering van het luchtgeluid $R_w=33\text{dB}$ - EN ISO 717-1
- Brandreactie=klasse B-s1,d0 - EN 13501-1
- Luchtdoorlatendheid=klasse 4 - EN 1026

Beglazingen in combinatie met afdekschelpen

Antivandalisme --73QV

4 mm float buitenruit met warmte isolerende coating 14,5 mm spouw gevuld met Argon
33.4 gelaagde binnenruit
(klasse P4A, klasse 1B1 - conform NBN S 23-002).

In combinatie met afdekschelp acrylaat of polycarbonaat

- Acrylaat

	Transparant	Opaal	
g	0,53	0,20	EN 1873
τV	0,72	0,25	EN 1873
LIA	47 dB	47 dB	EN ISO 140-18

- Polycarbonaat

	Transparant	Opaal	
g	0,50	0,23	EN 1873
τV	0,70	0,26	EN 1873
LIA	51 dB	51 dB	EN ISO 140-18

CE Certificaat via velux.be

Europees beoordelingsdocument: EAD 220062-00-0401.

Afmetingen (opening in het dak) (BxH, cm)

100x100, 120x120