

VELUX App Control



Avec VELUX App Control, vous pouvez commander toutes les fenêtres de toit, les stores intérieurs et les protections extérieures motorisés VELUX depuis le confort de votre canapé, ou même lorsque vous êtes en déplacement. Mieux encore, chaque membre de la maison peut désormais programmer le fonctionnement des produits motorisés VELUX afin de se réveiller avec le soleil ou de dormir le dimanche.

En d'autres termes, il vous suffit de prendre votre smartphone pour profiter d'une vie plus confortable et plus saine à l'intérieur avec VELUX App Control.

- Programmez l'ouverture ou la fermeture automatique des fenêtres de toit, protections extérieures et stores intérieurs VELUX motorisés, à des heures fixes tout au long de la journée
- Vous avez l'assurance que votre domicile est aéré au minimum trois fois par jour.
- Activez vos protections extérieures motorisées VELUX pour protéger votre intérieur de la surchauffe.
- Installez rapidement et facilement votre solution en suivant les étapes dans l'application.

Informations techniques

VELUX App Control	Matériau et couleur	Gateway VELUX ACTIVE : plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la taille et du poids	93 x 93 x 28 mm, 125 g
	Installation et utilisation	Installation intérieure à maximum 40 °C. La gateway doit se trouver à un emplacement central dans la maison pour assurer une connexion sans fil aux produits VELUX et au routeur WiFi. Le support doit être utilisé pour la fixation au mur. Plage de fréquences radio : champ libre de 300 m. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m. Cependant, les constructions en béton armé, les plafonds métalliques et les murs en plâtre avec des éléments en acier peuvent réduire la portée. Reportez-vous également au plan de montage. Le fonctionnement quotidien des produits VELUX INTEGRA® est effectué à partir de l'application VELUX ACTIVE with NETATMO.
	Consommation d'énergie	Gateway VELUX ACTIVE 3LG : 230/240 V c.a. - 50-60 Hz / 2,5 W
Gateway	Compatibilité	iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou version ultérieure Smartphone/Tablette avec Android 5.0 ou version ultérieure Apple HomeKit Assistant Google (uniquement commande vocale) Produits VELUX INTEGRA® (sauf fiche adaptateur KRD 100 et éclairage du châssis KRA 100) Produits VELUX INTEGRA® connectés : maximum 200 Interrupteurs de capteur supplémentaires (KLA 300) : maximum 10 Interrupteurs de départ supplémentaires (KLN 300) : maximum 5
	Raccord	Connexion sans fil : 868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2 400 - 2 483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n -2,4 GHz). Norme de sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2 (TKIP et AES) Connexion physique : la gateway VELUX est équipée d'un câble 2 brins de 1,5 m avec fiche secteur pour le raccordement au réseau électrique.
	Matériaux	Plastique PC, blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la taille et du poids	95 mm x 95 mm x 25 mm (L x H x P), 0,125 kg.
Gateway	Installation et utilisation	Le gateway est destiné à un usage intérieur uniquement, avec une température ambiante entre 5 °C et 45 °C. Il peut être utilisé dans un environnement sec (comme un salon ou une chambre à coucher). Plage de fréquences radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Consommation d'énergie	230/240 V ca - 50-60 Hz / 2,5 W