

VELUX Handwerker-Dachausstieg GVT

Verglasung 59H



Das Fenster kann in Dachneigungen zwischen 20° und 65° eingebaut werden.



Das VELUX Dachfenster Dachausstieg GVT ist für unbewohnte Räume konzipiert, in denen ein einfacher Zugang zum Dach und eine regelmäßige Lüftung erforderlich sind. Das seitlich aufgehängte Fenster kann je nach bevorzugter Nutzung nach links oder rechts geöffnet werden. Aus wartungsfreiem Aluminium und Polyurethan hergestellt. Wird komplett mit integriertem Eindeckrahmen und geformter Trittfläche geliefert. Mit schwarzen oder roten Profilen erhältlich.

- Die drei Lüftungsstellungen ermöglichen es, unbewohnte Bereiche ständig zu lüften.
- Kann links oder rechts nach außen geöffnet werden, um den einfachen Zugang zum Dach zu ermöglichen.
- Patentierter Öffnungsbegrenzer hält das Fenster bei 90 Grad sicher geöffnet.
- Der geformte Tritt mit Rillen ermöglicht den sicheren Dachausstieg.
- Problemlose und wartungsfreie Nutzung des Dachfensters dank des Flügels aus extrudiertem Aluminium.
- Liefern Sie einen perfekten Einbau mit dem integrierten Universal-Eindeckrahmen, der einen einfachen Arbeitsablauf ermöglicht und den wasserdichten Anschluss gewährleistet.



Verfügbare Größen und Tageslichtfläche

	540
830	GVT 103 (0.37)

Alle Abmessungen in mm. () = Effektiver Tageslichtbereich, m² [] = Belüftungsbereich, m²

Verglasungseigenschaften

Verglasung 59H		
	Wärmedämmung Die Niedrigenergie-Verglasungseinheit sorgt für weniger Wärmeverluste durch das Fenster und somit für gesteigerten Wohnkomfort.	$U_g = 1.4$
	Solarer Wärmegewinn In kälteren Klimazonen und in Räumen mit großen Fensterflächen sorgt der Wärmegewinn für ein besseres Raumklima während der Wintermonate.	0,61
	Hitzeschutz In warmen Klimazonen und in Räumen mit großen Fensterflächen sorgt eine schützende Verglasungseinheit für ein besseres Raumklima während der Sommermonate.	★★★★
	Schutz Verstärkte laminierte Innenscheibe für verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Schläge (einbruchshemmend).	N/A
	Sicherheitslaminierung Verhindert, dass Glas bei versehentlichem Bruch in den Raum fällt.	
	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Die gehärtete Außenscheibe schützt vor unberechenbaren Einwirkungen wie Bällen und extremen Wetterbedingungen wie schweren Stürmen und Hagel.	✓
	UV-Filter Schützt Ihre Inneneinrichtung vor dem Verblässen aufgrund der schädlichen UV-Strahlen der Sonne.	
	Regengeräusch Reduktion Der Anti-Regengeräusch-Effekt schafft eine Barriere zwischen dem Fenster und dem Wetter draußen für ungestörte Momente an regnerischen Tagen – oder Nächten.	
	Natürlicher Reinigungseffekt Dank der schmutzabweisenden Beschichtung können Sie Zeit bei der Reinigung sparen. Genießen Sie stattdessen die Aussicht.	
	Anti-Tau-Effekt Durch den Anti-Tau-Effekt entsteht weniger Tau auf der Außenscheibe – der ungestörte Ausblick bleibt erhalten.	

Verglasungsstruktur

Verglasungseinheit	Zusammensetzung (von innen nach außen)
2-fach Verglasung	3 mm Floatglas – 10 mm Argon – 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Innenoberfläche

Material Beschreibung	Rot, wartungsfrei Oberfläche mit Polyurethanlack	Schwarz, wartungsfrei Oberfläche mit Polyurethanlack
Farbcode NCS, Innenoberfläche	S 4050-Y 50R	S 9000-N
Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Innenfläche	8023	9005

Außenabdeckungen

Material Beschreibung	Aluminium, schwarz Schwarz	PUR, ziegelrot Ziegelrot
Farbcode NCS, Außenfläche	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Außenfläche	9005	8023

Garantiezeitraum



Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.at.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>