

# VELUX solcellsdriven mörkläggningsgardin DSL



VELUX solcellsdrivna mörkläggningsgardiner kan fjärrstyras och ger ostörd skönhetssömn genom att leverera marknadens bästa mörkläggningsseffekt. Det tar bara några minuter att installera dem utan kabeldragning och de kan användas tillsammans med manuellt manövrerade och solcellsdrivna VELUX takfönster. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX takfönster.

- Marknadens bästa mörkläggningsseffekt ger fullständigt mörker för en god natts sömn eller en tupplur på eftermiddagen.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalousier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.
- Manövrera solskydden hur du vill: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt.
- Med VELUX Colour by You-solskyddskollektionen kan du välja en gardinfärg som speglar din unika stil. Matcha gardinen med tapeterna, mattan, soffan eller något annat – det är du som väljer.
- Installera på några minuter – klicka bara i solskydden i de förmonterade beslagen.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr dina produkter från valfri plats med smartphone eller röststyrning.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.



## Färger och mönster

---

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.



CBY

## Driftvägledning

---

VELUX solcellsdrivna mörkläggningsgardin levereras med en förparad fjärrkontroll och en slider för manuell manövrering. Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt läge.

## Kompatibilitet

---

Kompatibilitet med VELUX eldrivna takfönster:

Mörkläggningsgardin DSL kan installeras på GGL, VELUX eldriven GGL, VELUX solcellsdriven GGL, GGU, VELUX eldriven GGU, VELUX solcellsdriven GGU, GPL, GPU, VELUX eldriven GPU, GTL, GTU (utom SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA och VIU.

Se prislistan för tillgängliga storlekar, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum. Gardinen kan också måttbeställas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter och VELUX ACTIVE produkter:

Gardinen kan inte kombineras med andra invändiga solskyddsprodukter. Vi rekommenderar inte att gardinen kombineras med utvändiga solskyddsprodukter.

VELUX ACTIVE produkter är kompatibla med gardinen. Observera dock att den på vintern kanske inte kan användas lika ofta som på sommaren. Solskyddet kan kombineras med insektsnät ZIL.

## Mer information

---

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

## Technical information

|                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VELUX solcellsdriven<br>mörkläggningsgardin DSL | <b>Batteri</b>                     | Högeffektsbatteri, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V likström<br>Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövrer. Gardinen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används.<br>Förväntad livslängd: 10 år.   |
|                                                 | <b>Anslutning</b>                  | Ej tillämpligt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | <b>Installation och användning</b> | Mörkläggningsgardinen klickas enkelt på de övre fästena som är förmonterade i fönstret, vilket ger båda händerna fria under den återstående delen av installationen. Mörkläggningsgardinen kräver ingen kabeldragning eller anslutning till elnätet när den är installerad på VELUX eldrivna takfönster.                     |
|                                                 | <b>Material och färg</b>           | Du kan välja mellan flera driftalternativ<br>Manövrera solskydden hur du vill – manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Och styr dina solskydd från valfri plats – eller tvärs över rummet med hjälp av VELUX App Control.                                                                                                   |
|                                                 | <b>Power consumption</b>           | Griplista med motorenhet, övre skena och sidoskenor: Vitlackerad aluminium.<br>Nedre beslag: Plast, grå.<br>Produkten är certifierad enligt STANDARD 100 från OEKO-TEX®                                                                                                                                                      |
|                                                 | <b>Solar cell</b>                  | Högeffektsbatteri, NiMH. 4,8 V likström, 1 100 V mAh.<br>Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövrer. Gardinen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används.<br>Förväntad livslängd: 10 år |
| Förparad fjärrkontroll                          | <b>Installation och användning</b> | Solcellsenhet integrerad i toppkassetten på sidan mot glaset.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | <b>Material och färg</b>           | En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår.<br>Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.                                                                                                                              |
|                                                 | <b>Översikt energiförbrukning</b>  | ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mörkläggningsgardin                             | <b>Size and weight description</b> | 2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V)<br>Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | <b>Material och färg</b>           | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | <b>Material och färg</b>           | Tyg: 100 % polyester.<br>Färger: Se broschyr och prislista för VELUX invändiga & utvändiga solskyddsprodukter.<br>Snören: 100 % polyester                                                                                                                                                                                    |