

Dymový senzor VELUX KFA 100



Detektor dymu KFA 100 automaticky aktivuje okná pre odvetranie dymu. Optický senzor zaručuje včasné varovanie v prípade dymu. Komfort vetrania sa v prípade núdze potlačí.

- V prípade šírenia dymu automaticky aktivuje motor okna pre odvetranie dymu. Vyžaduje sa pripojenie k riadiacemu systému.
- Pridajte dodatočné ovládacie spínače, požiarne poplachové hlásiče, detektory dymu a dažďové senzory.
- Úplne v súlade s aktuálnymi a pripravovanými normami a nariadeniami CE.

Technické informácie

Dymový senzor VELUX KFA 100**Materiál a farba**

Farba skrinky: RAL 9016, biela

Opis veľkosti a hmotnosti

Ø 100 mm, H 50 mm

Montáž a používanie

Ku každému riadiacemu systému možno pripojiť až 10 detektorov dymu. Detektory dymu KFA 100 treba vždy namontovať na strop v súlade s platnou vnútroštátnou legislatívou. Keď sa základňa správne namontuje na strop, je možné na ňu upevniť detektor dymu. Kým sa produkty nezačnú používať, možno na ne nasadiť protiprachový kryt. Pri inštalácii viacerých detektorov KFA musia byť všetky detektory nainštalované v JEDNEJ linke (sériovo) z riadiacej jednotky, aby sa zabezpečilo, že budú monitorované všetky detektory. Svorkovnicový modul v riadiacej jednotke je potrebné presunúť k detektorom umiestneným čo najďalej od riadiacej jednotky.

Spotreba energie

12 V jednosmerný prúd

Kompatibilita

Plná kompatibilita so systémom VELUX na odvetranie dymu KFX a KFC 210/220

Pripojenie

KFA 100 sa pripája k riadiacej jednotke 2-žilovým káblom, min. prierez: 0,5 mm², max. dĺžka kábla: 100 m.