

Persianas eléctricas VELUX SMG



Perfectas para cualquier climatología, las persianas eléctricas con mando a distancia VELUX montadas en el exterior brindan una protección total contra las inclemencias del tiempo. El robusto diseño de aluminio reduce el calentamiento solar, brinda un oscurecimiento total cuando es necesario, reduce el ruido de la lluvia y proporciona seguridad adicional para el hogar. El modelo SMG consta de dos persianas exteriores que se ajustan a una ventana para tejado VELUX con una combinación con ventana inclinada GIL o GIU debajo.

- La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
- El mejor oscurecimiento del mercado te permite dormir bien de día o de noche.
- Las cortinas, persianas y toldos eléctricos VELUX incluyen un práctico mando a distancia para un extra de confort.
- El aislamiento térmico mantiene tu habitación a una temperatura agradable durante el invierno
- Duerme tranquilo aunque granice o llueva gracias al efecto de reducción del ruido.
- Disfruta de una mayor seguridad
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con protección automática contra el calor. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.



Guía de operación

Las persianas eléctricas VELUX se pueden subir y bajar de forma individual con sus pulsadores de pared preemparejados independientes y se pueden fijar en varias posiciones.

En invierno, las persianas pueden quedarse bloqueadas por la nieve y el hielo. En caso de bloqueo, se activa un mecanismo de protección del motor que impide que siga funcionando y, por lo tanto, que se dañe la persiana. Para evitar daños en la persiana exterior causados por el derretimiento de masas de nieve, ten en cuenta las prácticas de construcción locales y las normativas aplicables.

Compatibilidad

Compatibilidad con las ventanas de tejado VELUX:

Las persianas exteriores SMG se pueden instalar en los modelos GGL, VELUX GGL eléctrico, GGU, VELUX GGU eléctrico, GHL, GHU, GPL, GPU, GGL --62, GGU --62 y GPU --62, en combinación con ventanas inclinadas GIL, GIU. Respecto a los tamaños, consulta la lista de precios.

Si las persianas exteriores se instalan en las versiones GGL --62 y GGL --64 producidas entre 2000 y 2014, puede ser necesario el kit de instalación ZOZ 212 (ponte en contacto con la empresa de ventas local de VELUX). Se pueden instalar en pendientes del tejado de entre 15° y 85°. Las combinaciones de varias ventanas para tejado una al lado de la otra requieren una distancia de marco de al menos 100 mm. Si las ventanas se combinan una encima de la otra, la distancia del marco debe ser de al menos 250 mm. Las persianas exteriores no se pueden instalar en ventanas con cerco de estanqueidad doble EB-.

Las persianas exteriores SMG no se pueden combinar con las ventanas eléctricas VELUX GPU, la ventilación equilibrada de VELUX ni la ventilación inteligente de VELUX.

Compatibilidad con otros productos de protección solar VELUX y productos eléctricos VELUX:

Las persianas exteriores se pueden combinar con productos de protección solar VELUX para interiores y motores eléctricos para ventanas VELUX.

Hay que tener en cuenta que si las persianas exteriores se combinan con persianas o cortinas solares interiores, las células solares verán reducida su capacidad para recargar las baterías de estas persianas o cortinas interiores o no podrán cargarlas.

Las persianas exteriores no se pueden combinar con otros productos de protección solar para exteriores.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>

Información técnica

Persianas eléctricas VELUX SMG	El consumo de energía	1,0 A, 24 V CC de una ventana de tejado eléctrica VELUX GGL o GGU o un sistema de control eléctrico VELUX.
Pulsador de pared preconfigurado	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Blindada	Material y color	Lamas: Lamas de aluminio lacado rellenas de espuma de poliuretano (no contiene freón); gris (NCS S 7500-N). Bisagras entre lamas: goma negra Lamas: Lamas de aluminio lacado rellenas de espuma de poliuretano (no contiene freón); gris claro (RAL 7038). Bisagras entre lamas: goma negra
Persianas eléctricas VELUX SMG	Conexión	Las persianas exteriores se entregan con un cable del motor corto para la conexión directa a la caja de conexión en las ventanas para tejado eléctricas VELUX GGL/GGU. Si se utiliza un cable más largo, es necesario respetar las siguientes dimensiones mínimas del cableado: Longitud hasta 20 m: al menos 0,75 mm ² Longitud hasta 40 m: al menos 1,50 mm ²
	Material y color	Perfil superior, cubiertas laterales, carriles y perfil inferior: aluminio lacado. Piezas del perfil superior, limitadores de apertura y piezas inferiores de los carriles: plástico tintado. Tira del tambor: plástico tintado negro
Pulsador de pared preconfigurado		Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 313). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
Persianas eléctricas VELUX SMG		Se pueden instalar persianas exteriores tanto desde el interior como desde el exterior. Deben conectarse a la ventana para tejado eléctrica VELUX GGL o GGU o a un sistema de control eléctrico VELUX, que debe pedirse por separado. Las persianas SMG vienen con dos pulsadores de pared para su accionamiento individual, si es necesario. Para controlar la persiana eléctrica VELUX SMG en una ventana manual con elemento adicional GIU/GIL, se recomiendan 2 unidades de control adicionales KUX 110 para que las persianas superior e inferior funcionen al mismo tiempo. Para las ventanas eléctricas VELUX GGU/GGL con elemento adicional GIL/GIU, se recomienda una unidad de control KUX 110 que permita el funcionamiento simultáneo.