

# Elektrická zatemňující roleta VELUX DML

**VELUX®**



Elektrické zatemňující rolety VELUX s dálkovým ovládáním zaručují kvalitní spánek díky nejlepšímu efektu úplného zatemnění na trhu. Hladce se spárují s elektrickými střešními okny VELUX a umožňují na dálku kompletně kontrolovat množství propouštěného přirozeného světla. Rolety VELUX s bílými bočními lištami dokonale ladí s bílými střešními okny VELUX.


- Nejlepší zatemnění na trhu zajišťuje naprostou tmou pro klidný spánek v noci nebo odpolední zdřímnutí.
- Elektrické rolety, markýzy a venkovní rolety VELUX lze pohodlně ovládat na dálku.
- Ovládání rolet podle potřeby: manuálně, dálkově nebo automaticky.
- Montáž za pár minut – jednoduše roletu zaklapnete do předem namontovaných držáků a jsou připojeny pro dálkové ovládání.
- Nejštíhlejší konstrukce profilu na trhu, která přivádí více přirozeného světla.
- Norma Standard 100 dle certifikace společnosti OEKO-TEX® je zárukou toho, že výrobek byl vyroben bez použití nebezpečných látek.
- Kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládejte svoje produkty z libovolného místa prostřednictvím chytrého telefonu nebo hlasu.
- Eleganční rolety s bílými bočními profily se dokonale hodí pro bílá střešní okna VELUX.



## Barvy a vzory

---

Vnitřní rolety VELUX jsou k dispozici v široké škále barev a provedení. Několik variant rolet je však k dispozici pouze v omezené škále barev. Každá barva a varianta provedení mají jedinečný kód. Při objednávání zadejte vybraný kód pro příslušný typ rolety.



## Pokyny k ovládání

---

Elektrická zatemňující roleta VELUX se dodává s předpřipraveným ovládacím spínačem pro dálkové ovládání a s posuvníkem na výrobku pro manuální ovládání. Roletu lze zvednout a spustit do libovolné požadované polohy.

## Kompatibilita

---

Kompatibilita se střešními okny VELUX:

Zatemňující roletu DML lze instalovat do oken GGL, elektrických oken VELUX GGL, GGU, elektrických oken VELUX GGU a ručně ovládaných oken GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GRR, GZR, GLR, GLP, GGLS a GPLS.

Upozorňujeme, že u některých rozměrů mohou existovat výjimky (podrobnosti najde v nástroji pro nalezení kompatibilních výrobků). Informace o velikostech naleznete v ceníku, který je průběžně aktualizován. Rolety lze rovněž vyrobit na míru.

Kompatibilní s ostatními zastiňujícími doplňky VELUX, elektrickými výrobky a výrobky na solární pohon VELUX a výrobky VELUX ACTIVE:

## Další informace

---

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

## Technické informace

<b>Elektrická zatemňující roleta VELUX DML</b>	<b>Připojení</b>	<p>Upevňování rolet do elektrických střešních oken VELUX nevyžaduje další elektroinstalaci, jelikož se rolety nacvakávají přímo do elektrických montážních konzol. Při upevňování rolet do manuálně ovládaných střešních oken VELUX nebo do střešních oken VELUX dovybavených ovládním okna je třeba použít samostatnou sadu kabelů:</p> <p>ZOZ 241 pro střešní okna V22, např. kód velikosti CK--          ZOZ 242 pro střešní okna V22, kód velikosti PK25          ZOZ 243 pro střešní okna V21, např. kód velikosti C--          ZOZ 244 pro střešní okna V21, kód velikosti P25</p>
	<b>Instalace a použití</b>	<p>Zcela zatemňující roleta se snadno nacvakává do předem namontovaných konzol v horní části okna. Díky tomu si uvolníte obě ruce pro zbývající část montáže. Po zacvaknutí na elektrická střešní okna VELUX není potřeba žádná elektroinstalace, protože okna mají předinstalované montážní konzoly. Při instalaci rolet DML do manuálně ovládaných střešních oken VELUX nebo do střešních oken VELUX dovybavených ovládním okna je třeba použít samostatnou sadu kabelů,</p> <p>ZOZ 241 pro střešní okna s kódem velikosti K, např. CK--          ZOZ 242 pro střešní okna velikosti PK25          ZOZ 243 pro střešní okna s kódem velikosti o jednom písmenu, např. C--          ZOZ 244 pro střešní okna V21, velikost P25</p> <p>Více typů ovládní podle vašeho výběru          Rolety můžete používat libovolným způsobem: manuálně, dálkově nebo automaticky. A ovládejte rolety odkudkoliv – nebo přes celou místnost pomocí aplikace VELUX App Control.</p>
	<b>Materiál a barva</b>	<p>Ovládací madlo s jednotkou motoru, horní kryt a boční lišty: bíle lakovaný hliník.          Koncové úchytky: šedý plast.          Výrobek je certifikován podle normy STANDARD 100 od společnosti OEKO-TEX® (1076-184) –          textilie testované na určité škodlivé látky a STeP od společnosti OEKO-TEX® (22002567) – STeP znamená Udržitelnou produkci textilu a kůže.</p>
	<b>Spotřeba energie</b>	0,25 A, 24 V DC z elektrického střešního okna VELUX nebo z elektrického řídicího systému VELUX
<b>Předem spárovaný ovládací spínač</b>	<b>Instalace a použití</b>	<p>Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 312).          Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.</p>
	<b>Materiál a barva</b>	ABS, bílá (NCS S1000-N)
	<b>Přehled spotřeby energie</b>	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	<b>Popis velikosti a hmotnosti</b>	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.