

Соларна пропускаща ролетна щора RSL

VELUX®



Соларната пропускаща ролетна щора VELUX може да се управлява дистанционно и осигурява безстепенно регулиране на светлината и уединение в помещения, където не е необходимо затъмняване. Монтира се за минути без окабеляване, може да се използва с покривни прозорци с ръчно управление и със соларно захранване и ви дава гъвкав контрол над естествената светлина в стаята. Предлага се в много различни и декоративни цветове и десени.

- Увеличете уединението си, намалете нежеланите отблясъци и контролирайте навлизащата слънчева светлина точно според желанията Ви.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- С колекцията щори VELUX Colour by You можете да персонализирате цвета на Вашата щора, така че да отговаря на уникалния Ви стил. Съчетайте щората си със завесите, килима, канапето и др. – изборът е ваш.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- Монтира се за минути – просто щракнете щората в предварително поставените конзоли.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Сертификатът по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.



Цветовете и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете избория от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.



СВУ

Указания за експлоатация

Соларната ролетна щора VELUX се предлага с предварително сдвоен степенен ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с електрическите покривни прозорци VELUX:

Ролетната щора RSL може да се монтира на GGL, електрически VELUX GGL, соларни VELUX GGL, GGU, електрически VELUX GGU, соларни VELUX GGU, GPL, GPU, електрически VELUX GPU, GTL, GTU (с изключение на SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS и GPLS.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Ролетната щора може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, продукти VELUX с електрическо и соларно захранване и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Не се препоръчва да се съчетава с външни слънцезащитни продукти. Продуктите VELUX ACTIVE са съвместими с RSL. Имайте предвид обаче, че през зимата щората може да не е толкова управляема, колкото през лятото. Щората може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Соларна пропускаща ролетна щора RSL	Батерия	Батерия с високи характеристики, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Свързване	N/A
	Монтаж и използване	Ролетната щора се монтира лесно – с щракване върху горните скоби, които са предварително монтирани в прозореца, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. RSL не изисква окабеляване или свързване към основно захранване, когато се монтира на електрически покривни прозорци VELUX.
	Избор между различни начини на управление	Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control.
	Материал и цвят	Контролен панел (горен) с мотор и странични лайдни: анодиран алуминий. Долни скоби: сива пластмаса.
Предварително сдвоен ключ за стена	Power consumption	Батерия с висока производителност, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh. Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Соларен панел	Фотоволтаичен соларен панел, вграден в дръжката от страната, обърната към стъклото.
	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
Плат на затъмнителната ролетна щора	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Материал и цвят	Плат: 100% полиестер. Цвета: вижте брошурата и ценовата листа за декоративни и слънцезащитни продукти VELUX. Корди: 100% полиестер