

VELUX SST külső hővédő-fényzáró alumínium redőny, napelemes



A VELUX SST napelemes működtetésű külső hővédő-fényzáró alumínium redőny tökéletes választás bármilyen éghajlaton, és megvédi otthonod az időjárás viszontagságaitól. A robusztus alumínium kialakítás csökkenti a napfény okozta meleget, szükség esetén teljes sötétítést biztosít, valamint csökkenti az eső zaját, és további biztonságot nyújt otthonod számára. Illeszkedik a VELUX tetőkijárataihoz, és vészhelyzet esetén lehetővé teszi a gyors kijutást.

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A piacon található legjobb sötétítési technika biztosítja a sötétet a jobb éjszakai alváshoz vagy a délutáni pihenéshez.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- A hőszigetelés kellemes hőmérsékleten tartja a szobáját télen is
- Élvezze a fokozott biztonságérzetet, tegyen a betörők ellen.
- Szakadó esőben vagy jégesőben is zavartalanul pihenhet a zajszűrő hatásnak köszönhetően.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val, és jobb beltéri klímát biztosít automata hővédelemmel. Távirányítható okostelefonnal vagy hangvezérléssel.



Üzemeltetési útmutató

A VELUX napelemes redőny az előre párosított fali kapcsolóval emelhető fel, engedhető le és rögzíthető több pozícióban is. A redőny súlybeállító gázrugóval van felszerelve. Ezek a rugók gondoskodnak az ablak biztonságos működéséről, amely hagyományosan működtetett, felnyíló tetőtéri ablakként és vészkijáratként egyaránt használható, függetlenül attól, hogy fel van-e húzva a redőny.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX tetőablakkal:

A VELUX SST napelemes redőny a 2006 közepétől gyártott VELUX GTL és VELUX GTU menekülő ablakokra szerelhető fel. Gyártási kód: AS01. Ha ezeket a tetőablakokat VELUX GID, GIL, GIR, GIU vagy GIV kiegészítő ablakelemekkel kombinálják, akkor a redőny felszerelése nem lehetséges. A méretekkel kapcsolatban, kérjük, olvassa el az árlistát. Több tetőablak egymás melletti beépítése esetén legalább 100 mm toktávolság szükséges. Ha az ablakokat egymás fölé/alá építik be, akkor a toktávolságának legalább 300 mm-nek kell lennie. A redőny nem szerelhető be a EB- iker burkolókerettel beépített ablakokba.

Kompatibilitás más VELUX napvédő termékekkel és VELUX napelemes termékekkel:

A redőny kombinálható a belső VELUX árnyékolókkal. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha beltéri napelemes VELUX árnyékolóval kombinálja, akkor a napelemek az árnyékoló akkumulátorait nem, vagy csak korlátozottan tudják feltölteni.

A redőny nem kombinálható más külső árnyékolókkal.

A redőny nem kompatibilis a ZOZ 217 három fokozatú kitámasztó kar készlettel és a tűzoltók számára - a kívülről történő menekítéshez - szükséges ZZZ 204K vagy ZZZ 207K típusú külső kilincsek felszerelése esetén.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

Előre összepárosított fali kapcsoló	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Napelem	A fotovoltaikus napelemegység a redőnyszekrény takarólemezebe van beépítve.
VELUX SST külső hővédő-fényzáró alumínium redőny, napelemes	Csatlakoztatás	A redőny önálló termék az io-homecontrol® működési platformon. Nem igényel semmilyen vezetékelést vagy hálózati tápellátást.
	Akkumulátor	Az akkumulátor energiát halmoz fel a napelem egységből, és látja el energiával a motort és a vezérlőrendszert. Teljesen feltöltött akkumulátorral akár 100 alkalommal is működtethető, anélkül, hogy a napelemről fel kellene tölteni. A redőnyhöz behelyezett akkumulátor tartozik, amelyet használat előtt be kell kapcsolni.
	Beépítés és használat	Belülről és kívülről egyaránt beépíthető.
	Előre összepárosított fali kapcsoló	Előre beállított egyirányú rádiófrekvenciás (KLI 313) fali kapcsolót tartalmaz. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
Páncél	Anyag és szín	Lamellák: Lakkozott alumínium lamellák poliuretán habbal töltve (nem tartalmaz freont); szürke (NCS S 7500-N). Vasalatok a lamellák között: fekete gumi.
VELUX SST külső hővédő-fényzáró alumínium redőny, napelemes	Áramfogyasztás	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 100 műveletet is lehetővé tesz. A redőnyhöz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.
	Anyag és szín	Rolódoboz, oldalsó takarólemezek, oldalprofilok és alsó takarólemez: lakkozott alumínium, szürke (NCS S 7500-N) A rolódoboz záróelemei, a nyitáskorlátozók és az oldalsó profil alsó elemei: színezett műanyag, szürke (NCS S 7500-N) Rolódoboz szalagja: színezett műanyag, fekete