VELUX elektrik arabirimi KLF 150

2 Yıl Garanti

VELUX elektrikli ürünlerini VELUX elektrikli arabirim KLF 150 ile mevcut bina yönetim sistemlerine veya akıllı ev çözümlerine kolayca entegre edin. Binanızın veya akıllı evinizin tamamını tek bir merkezden kumanda edin. Kablosuz kontrol cihazlarının menzilini artırır ve bina genelinde daha güçlü bir sinyal verilmesini sağlar.

- VELUX elektrikli ürünlerini bina yönetimi veya akıllı ev sisteminiz aracılığıyla kumanda edin.
- VELUX elektrikli ürünlerinizin kapsama alanını tüm evinizi kapsayacak şekilde güçlendirin ve genişletin.

Creation date 29-07-2026 16:00:53 Electrical products K-- Technical info version tr-TR - Approved

Teknik bilgiler

VELUX elektrik arabirimi KLF 150	**Malzeme ve renk**	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	Boyut ve ağırlık açıklaması	Ürün (ambalaj dahil): 327 x 166 x 80 mm (G x Y x D); 0,117/0,658 kg Arabirim boyutları: 136 x 129 x 34 mm (G x Y x D); 0,164 kg
	Montaj ve kullanım	Radyo frekans aralığı: 300 m menzildeki açık alan. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir. Sinyallerin belli elektrikli ürünlere ulaşamadığı büyük ölçekli montajlarda RF sinyallerinin aralığını (2 yönlü) genişletmek için tekrarlayıcı olarak kullanılabilir. Kumanda ünitesi girişi: Potansiyelsiz anahtar, min 10 mA ve 5 V d.c. Geri bildirim çıkışı: Potansiyelsiz anahtar, maks. 50 mA ve 30 V d.c. Dil: İndirilmesi gereken ve bağlamla ilişkili ayrıntılı yardım işlevleriyle desteklenen bilgisayar kurulum aracında yer alan 7 ayrı dil.
	Power consumption	2 W
	Uyumluluk	868 MHz aralığında iletilen radyo frekansı (RF) teknolojisine dayanmaktadır. io-homecontrol® logosu taşıyan ürünlerle uyumludur. Elektrikle veya güneş enerjisiyle çalışan VELUX çatı pencerelerinin yanı sıra io-homecontrol® teknolojili iç ve dış dekorasyon ve güneşten koruma ürünleriyle birlikte kullanılabilir.
	Bağlantı	1,2 m kablolu USB tipi mikro B çıkışlı şebeke prizi PSU.

Creation date 29-07-2026 16:00:53