

Ventana inclinada para combinación VELUX GIU

VELUX®



Añade más luz natural y amplía las vistas al exterior con una ventana de antepecho adicional fija bajo la ventana para tejado. La ventana de antepecho sigue la inclinación del tejado y se funde perfectamente con la ventana para tejado para crear una vista que casi se extiende hasta el suelo. La ventana de poliuretano no necesita mantenimiento, es resistente a la humedad y combina con nuestras ventanas para tejado de poliuretano.

- Aumenta la cantidad de luz natural cuando se combina con una ventana de tejado VELUX.
- Es posible conseguir un aspecto ideal gracias a la unión perfecta con la ventana de tejado.
- El revestimiento de poliuretano sin necesidad de mantenimiento hace que la ventana sea ideal cuando es clave contar con un mantenimiento sencillo.



Manual de operación

Indicada para instalación en tejado con pendiente entre 15° y 90°.



La ventana inclinada para combinación es fija (no se abre) y se instala directamente debajo de una ventana de tejado VELUX. En estructuras en las que la pendiente del tejado continúa hasta el suelo, es posible ampliar una ventana de tejado con una ventana inclinada para combinación y así obtener más luz natural y unas vistas mejores al exterior.

Tamaños disponibles y superficie de iluminación

Los tamaños mostrados indican la disponibilidad para diferentes tipos de acristalamiento. Por favor, ten en cuenta que el acristalamiento de esta ficha técnica podría no estar disponible en todos los tamaños mostrados en la tabla.

	660	780	942	1140	1340
920	GIU FK34 (0.34) []	GIU MK34 (0.44) []	GIU PK34 (0.56) []	GIU SK34 (0.70) []	GIU UK34 (0.85) []

Todas las medidas están en mm. () = Área de luz natural efectiva, m² [] = Área libre geométrica, m²

Características de acristalamiento

	Acristalamiento 68	Acristalamiento 70	Acristalamiento 66SG	Acristalamiento 62SG
 Protección solar	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Seguridad	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Laminado de seguridad	✓	✓	✓	✓
 Vidrio exterior templado	✓	✓	✓	✓
 Protección rayos UV	✓	✓	✓	✓
 Reducción del ruido de lluvia	✓	✓	✓	✓
 Fácil limpieza			✓	
 Anti-rocío			✓	✓

Composición del acristalamiento

Acristalamiento	Unidad de acristalamiento	Composición (de adentro hacia afuera)
Acristalamiento 68	Acristalamiento triple	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Argón de 12 mm - Vidrio termoendurecido de 3 mm - Argón de 12 mm - Vidrio templado de 4 mm
Acristalamiento 70	Doble acristalamiento	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Argón de 16 mm - Vidrio templado de 4 mm
Acristalamiento 66SG	Acristalamiento triple	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Argón de 13 mm - Vidrio termoendurecido de 3 mm - Argón de 13 mm - Vidrio templado de 4 mm
Acristalamiento 62SG	Acristalamiento triple	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Criptón de 11 mm - Vidrio termoendurecido de 3 mm - Criptón de 11 mm - Vidrio templado de 8 mm

Valores técnicos de las ventanas

Resumen de los valores técnicos del producto en el que se cubre, entre otros aspectos, el marcado CE de acuerdo con la norma EN 14351-1.

	Acristalamiento 68	Acristalamiento 70	Acristalamiento 66SG	Acristalamiento 62SG
	Rendimiento			
Características de la ventana				
Transmisión térmica (valor U)	1.1 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Transmisión de luz (τ, ν)	0.68	0.68	0.62	0.68
Transmisión de energía solar total (valor g)	0,49	0,46	0,44	0,47
Aislamiento acústico (Rw)	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)	42(-2;-5)
Permeabilidad al aire [clase]	4	4	4	4
Comportamiento frente al fuego: británico [clase]	AA	AA	AA	AA
Comportamiento frente al fuego: europeo [clase]	npd	npd	npd	npd
Resistencia al impacto [clase]	3	3	3	3
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	npd	npd	npd	npd
Reacción al fuego [clase]	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2
Resistencia a la nieve	**	**	**	**
Resistencia a la carga de viento [clase]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Estanqueidad al agua [clase]	9A	9A	9A	9A

Resistencia a la nieve = ** Ver composición del acristalamiento

NPD: No Performance Determined - Prestación No Determinada

Acabado interior


Material Descripción	Poliuretano blanco Acabado en poliuretano blanco
Código de color de NCS, superficie interior.	S 0500-N
Código de color más similar a RAL, superficie interior	9003

Acabado exterior

La disponibilidad de las variantes que te mostramos abajo puede cambiar. Para tener la información más precisa y actualizada, échale un vistazo al catálogo de productos o a la lista de precios actual.

Material Descripción	Aluminio, gris oscuro Gris oscuro	Cobre natural (sin tratar)	Zinc de titanio
Código de color de NCS, superficie exterior.	S 7500-N	Sin código de color	
Código de color más similar a RAL, superficie exterior	7043	Sin código de color	

Limpieza y mantenimiento



Para limpiar desde el interior la superficie del vidrio exterior de la ventana, abre la ventana superior por completo para alcanzar la superficie del cristal exterior de la ventana inferior.



Hay disponibles kits de reparación y mantenimiento VELUX.

Período de garantía



Las condiciones de garantía de los productos VELUX son disponibles en www.velux.es

Aislamientos y productos de instalación



Cercos de estanqueidad

Instala la ventana de tejado VELUX en prácticamente cualquier material de cubierta utilizando soluciones originales de cerco de estanqueidad VELUX. Nuestros cercos de estanqueidad están diseñados específicamente para el tamaño y la forma exactos de las ventanas de tejado, con el fin de crear un ajuste perfecto y estanco. Los cercos de estanqueidad también se pueden usar para combinar múltiples ventanas de tejado.

Productos de instalación

Asegúrate de lograr una instalación adecuada y una conexión hermética entre la ventana y el tejado con los productos de instalación VELUX. Todos los productos de instalación están diseñados para ajustarse perfectamente a la ventana de tejado con el fin de lograr un resultado fiable y duradero.

Cortinas, toldos y persianas

Completa la instalación de las ventanas para tejado de VELUX con persianas y toldos para protegerte contra el calor y cortinas eléctricas para aislarte de la luz, oscurecimiento y protegerte contra los insectos. Elige entre una amplia gama de productos manuales o controlados por mando a distancia que están hechos para adaptarse a un tipo y tamaño de ventana específicos. Contacta con el servicio de Atención al Cliente de VELUX de tu zona para obtener más detalle sobre la compatibilidad.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>