Elektrická zatemňujúca roleta VELUX DML, protipožiarna



5 Rokov Záruka

Elektrické zatemňujúce rolety VELUX možno ovládať pomocou diaľkového ovládača a umožňujú vychutnávať si pokojný nočný spánok vďaka tomu, že prinášajú najlepší zatemňujúci efekt na trhu. Bezproblémovo ich možno prepojiť s elektrickými strešnými oknami VELUX, vďaka čomu môžete úplne regulovať prirodzené svetlo v miestnosti. Táto elektrická zatemňujúca roleta je protipožiarna podľa požiarnej klasifikácie M1.

- Zatemňujúce rolety VELUX poskytujú najvyššiu úroveň zatemnenia. Ideálne pre tých, ktorí potrebujú dokonalú kontrolu svetla pre pokojný spánok v noci alebo popoludňajšie zdriemnutie.
- Protipožiarna tkanina pre vašu bezpečnosť.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Ovládajte svoje rolety ľubovoľným spôsobom: manuálne, na diaľku alebo automaticky.
- Inštalácia za pár minút – stačí zacvaknúť roletu na vopred namontované konzoly a je pripojená k diaľkovému ovládaniu.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládajte svoje produkty z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo hlasového ovládania.
- Integrované bočné profily zaručujú plynulé ovládanie.

CE

DSP Interior blinds INTEGRA sk-SK - Approved
Creation date 27-10-2026 21:33:30

Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.

8801

Príručka k ovládaniu

Elektrická zatemňujúca roleta VELUX sa dodáva s vopred spárovaným nástenným vypínačom na diaľkové ovládanie a posuvníkom na manuálne ovládanie. Roletu možno vytiahnuť a spustiť do ľubovoľnej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX:
Zatemňujúcu roletu DML možno namontovať na okná GGL, VELUX GGL na elektrický pohon, GGU, VELUX GGU na elektrický pohon, a ručne ovládané okná GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GRR, GZR, GLR, GLP, GGLS a GPLS. Upozorňujeme, že pre niektoré veľkosti existujú výnimky. Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku, ktorý je priebežne aktualizovaný. Roletu možno tiež vyrobiť na mieru.
Kompatibilita s inými zatieňujúcimi doplnkami VELUX, výrobkami VELUX na elektrický a solárny pohon a výrobkami VELUX ACTIVE:
Roletu nemožno kombinovať s inými vnútornými zatieňujúcimi doplnkami. Kombinovať ju možno s vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami a motormi okien na elektrický pohon. Montovať ju možno aj so sieťkou proti hmyzu ZIL.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 27-10-2026 21:33:30

Technické informácie

Elektrická zatemňujúca roleta VELUX DML, protipožiarna	**Pripojenie**	Pri montáži rolety na strešné okná VELUX na elektrický pohon sa nevyžaduje žiadna elektroinštalácia, pretože sa roleta naklikne priamo do montážnych úchytiek na elektroinštaláciu v okne. Pri montáži rolety na ručne ovládané strešné okná VELUX alebo strešné okno VELUX s dodatočne namontovaným motorom okna je potrebná samostatná súprava káblov: ZOZ 241 pre strešné okná V22, napr. kód veľkosti CK-- ZOZ 242 pre strešné okná V22, kód veľkosti PK25 ZOZ 243 pre strešné okná V21, napr. kód veľkosti C-- ZOZ 244 pre strešné okná V21, kód veľkosti P25
	Montáž a používanie	Zatemňujúca roleta sa jednoducho zacvakne na horné konzoly vopred namontované v okne, pričom počas zostávajúcej časti montáže ponechajú obe ruky voľné. Po zacvaknutí na elektrické strešné okná VELUX nie je potrebná žiadna elektroinštalácia, pretože okná majú predinštalované elektroinštalačné držiaky. Pri montáži rolety DML na ručne ovládané strešné okno VELUX alebo strešné okno VELUX s dodatočne namontovaným motorom okna je potrebná samostatná súprava káblov, ZOZ 241 na strešné okná s kódom veľkosti okna s K, napr. CK-- ZOZ 242 na strešné okná veľkosti PK25 ZOZ 243 na strešné okná s jednopísmenovým kódom veľkosti okna napr. C-- ZOZ 244 na strešné okná V21 veľkosti P25 Viac typov ovládania podľa vášho výberu Ovládajte rolety ľubovoľným spôsobom – manuálne, na diaľku, prípadne automaticky. A ovládajte rolety odkiaľkoľvek – alebo z ľubovoľného miesta v miestnosti pomocou aplikácie VELUX App Control.
	Materiál a farba	Ovládacia rukoväť s jednotkou motora, hornými a bočnými profilmi: eloxovaný hliník. Spodné konzoly: plastové, sivé.
	Spotreba energie	0,25 A, 24 V d.c. z elektrického strešného okna VELUX alebo z elektrického riadiaceho systému VELUX
Vopred spárovaný ovládací spínač	**Montáž a používanie**	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 312). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Látka zatemňujúcej rolety	**Materiál a farba**	Látka: 100 % polyester. Farby: Pozri si brožúru a cenník dekoračných a tieniacich produktov VELUX. Lanká: 100 % polyester

Creation date 27-10-2026 21:33:30