VELUX elektrisk vægkontakt KLI 312

3 År Garanti

Betjen nemt dine VELUX elektriske eller solcelledrevne indvendige gardiner med vægkontakt KLI 312. Alle vores vægkontakter har praktiske funktioner til at åbne, stoppe og lukke, og der er mulighed for at gruppere flere produkter af samme type i én kontakt.

- Nyd godt af den intuitive betjening af dine VELUX INTEGRA® indvendige gardiner.
- Betjen hurtigt og nemt op til 200 VELUX INTEGRA® elektriske eller solcelledrevne produkter af samme type samtidig.
- Placer den trådløse vægkontakt hvor som helst i rummet ved hjælp af den praktiske vægmontering.

Creation date 04-09-2026 19:54:44 Electrical products K-- Technical info version da-DK - Approved

Tekniske oplysninger

VELUX elektrisk vægkontakt KLI 312	**Materiale og farve**	ABS (plast), hvid (NCS S 1000-N) Vægkontakt KLI 312 viser et ikon i øverste venstre hjørne, der angiver hvilken produkttype den betjener (elektriske og solcelledrevne indvendige gardiner). Farve på ikonet: grå (NCS S 5500-N).
	Beskrivelse af størrelse og vægt	Produkt inklusive emballage: 235 x 153 x 48 mm (B x H x D). Vægt: 0,224 kg Vægkontakt: 82 x 82 x 17 mm (B x H x D). Vægt: 0,125 kg.
	Montering og brug	Vægkontakten er kun til indendørs brug, min. omgivelsestemperatur 5 °C og maks. omgivelsestemperatur 45 °C. Den kan bruges i et tørt eller fugtigt miljø (f.eks. en stue eller et badeværelse). Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
	Strømforbrug	2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier. Forventet batterilevetid: op til 1 år.
	Kompatibilitet	Vægkontakt KLI 312 anvender RF-teknologi (radiofrekvens), og signalerne transmitteres på 868 MHz. Vægkontakten er kompatibel med produkter med io-homecontrol® logoet og kan bruges med VELUX elektriske og solcelledrevne indvendige solafskærmningsprodukter.
	Tilslutning	VELUX io-homecontrol® forbindelse på 868 MHz

Creation date 04-09-2026 19:54:44