

FDV-dokumentasjon

VELUX solskjerming

Manuelt betjent utvendig solskjerming

MHL, MIE, MAG, MAD



- Funksjon:** Screen, lys-, sol- og varmedempende. Stopper inntil 70% av solvarmen, noe som kan redusere innnetemperaturen med opptil 3,5°C*.
- Betjening:** Manuelt betjent. For å rulle ned screenen, roter vinduet 180° og fest screenen på krokene på utsiden av den nedre rammen. Når takvinduet lukkes, rulles screenen automatisk ut. For å rulle opp screenen, roter vinduet 180° og løsne screenen fra krokene. Screenen kan enten ruller helt opp eller helt ned.
- Passer til:** Alle VELUX tak- og fasadevinduer
- Takvinkel:** 15-85°
- Bruk:** Utvendig, varm årstid. Ikke anbefalt benyttet om vinteren pga frost. Screenen kan kombineres med innvendige solskjermingsprodukter. Vær oppmerksom på at dersom den kombineres med en innvendig solcelledrevet gardin, vil evnen til solcellene på gardinen til å lade batteriene reduseres eller elimineres. Husk derfor å heve screenen i perioder for å lade opp den innvendige gardinen.
- Duk:** Glassfibernetting belagt med PVC
- Rengjøring:** Mildt såpevann
- Garanti:** 5 år

*Data fra et simulert sørvendt rom med to VELUX GGU 66 takvinduer i størrelse MK06 (78,0 x 117,8 cm), juli- august 2023 i Oslo. Basert på en studie av VELUX fra 2023 om effekten av tilbehør om sommeren.