

Store énergie électrique FMK VELUX

VELUX®




Les stores énergie électrique VELUX améliorent l'efficacité énergétique de votre habitation, tout en vous permettant d'en gérer la lumière. Le tissu d'obscurcissement nid d'abeille améliore l'isolation et le confort intérieur. Les stores télécommandés se connectent parfaitement à vos fenêtres pour toit plat électriques VELUX, mais peuvent également être utilisés avec des fenêtres de toit plat fixes.

- Fournit un effet d'obscurcissement pour une atmosphère relaxante et un meilleur sommeil.
- L'isolation thermique maintient votre pièce à une température confortable en hiver.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO - contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement très fluide.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Design de stores élégant avec rails latéraux blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.
- Les profilés les plus fins du marché laissent entrer davantage de lumière naturelle.
- Le réglage en continu vous permet de baisser le store exactement là où vous en avez besoin.




Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans une vaste palette de couleurs et de designs. Cependant, quelques variantes de stores ne sont disponibles que dans une gamme limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de design a un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



1045



1047

Conseils pour le fonctionnement

Le store plissé d'obscurcissement énergie VELUX, est livré avec une télécommande radio murale à poussoir pré-apparié pour la commande à distance, peut être levé et abaissé vers la position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres pour toit plat électriques VELUX :

Le store plissé d'obscurcissement énergie FMK peut être monté sur les fenêtres pour toit plat CFP et CVP (à commande non manuelle). Pour les dimensions, veuillez vous référer à la liste de prix.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits électriques et solaires VELUX, ainsi que les produits VELUX ACTIVE :

Ce store peut être associé à la marquise à énergie solaire MSG VELUX.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.ch/>

Informations techniques

Store énergie électrique FMK VELUX	Raccordement	Lors du montage du store sur des fenêtres pour toit plat, branchez le câble de moteur de 2,5 m de long fourni dans le store et connectez le câble au boîtier de raccordement de la fenêtre pour toit plat électrique VELUX ou, dans le cas de fenêtres à toit plat VELUX, à un système de commande séparé. Si vous utilisez un câble plus long, respectez les dimensions de câblage minimales suivantes : Longueur jusqu'à 20 m : 0,75 mm ² Longueur jusqu'à 40 m : 1,50 mm ²
	Montage et utilisation	Les pattes de montage sont livrées avec le store et doivent être montées sur la fenêtre. Une fois que les pattes sont posées, le store est cliqué facilement dessus, ce qui libère les deux mains pendant le reste du montage. Le câble fourni est branché sur le store et connecté au boîtier de raccordement dans la fenêtre ou à un système de commande séparé. Le store plissé d'obscurcissement énergie peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur mural. La commande manuelle est possible, mais devrait être principalement utilisée pour l'alignement horizontal des stores ou dans des cas exceptionnels.
	Matière et couleur	Barre de commande avec bloc moteur, capots supérieurs et rails latéraux : aluminium laqué blanc. Guides : plastique, blanc Pattes de montage inférieures : plastique, gris
	Consommation d'énergie	0,25 A, 24 V c.c. à partir d'une fenêtre pour toit plat électrique VELUX ou d'un système de commande électrique VELUX.
Clavier mural pré-apparié	Montage et utilisation	Un clavier mural à fréquence radio unidirectionnelle préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m de plage en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matière et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 1 an.
	Description de la dimension et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tissu pour store énergie à effet d'obscurcissement	Matière et couleur	Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir prospectus et liste de prix pour les produits de décoration et de protection contre le soleil VELUX. Cordons : 100 % polyester