

VELUX Solar mörkläggningsgardin DSU

VELUX®




VELUX Solar mörkläggningsgardiner kan fjärrstyras och ger ostörd skönhetssömn genom att leverera marknadens bästa mörkläggnings effekt. Gardinerna är utformade för att passa tillsammans med takfönsterkupolen, vilket möjliggör snabb och enkel installation utan kabeldragning.

- Solcellsdrivna mörkläggningsgardiner ger fullständigt mörker för ostörd skönhetssömn eller en tupplur på eftermiddagen.
- Måttillverkade för perfekt integration och snabb installation.
- Njut av maximalt dagsljus och fri utsikt mot himlen, eftersom solskyddet döljs inuti fönsterkarmen när den inte används.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr dina produkter från valfri plats med smartphone eller röststyrning.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalousier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.



Färger och mönster

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.



4550

Driftvägledning

VELUX solcellsdrivna mörkläggningsgardin styrs med en förparad fjärrkontroll som medföljer i förpackningen.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX takfönsterkupoler: DSU kan installeras i takfönsterkupoler för platta tak CVU och CFU.

Kompatibilitet med andra VELUX inrednings- och solskyddsprodukter och VELUX eldrivna produkter: DSU är en fristående produkt och kan kombineras med andra io-homecontrol®-märkta produkter. DSU kan inte kombineras med VELUX Solar värmereducerande markis MSU, men kan kombineras med insektsnät ZIU.

Se prislistan för storlekarna, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

VELUX Solar mörkläggningsgardin DSU	Batteri	Högeffektsbatteri, NiMH. 2 A, 9,6 V likström Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker upp till 600 manövreringar. Solskyddet levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.
	Anslutning	N/A
	Installation och användning	Mörkläggningsgardinen placeras inuti takljuset, mellan glasöverdelen och takljusets basenhet. På så sätt skapas en smidig monteringsprocessen. Mörkläggningsgardinen är försedd med ett NiMH-batteri av hög kvalitet, som laddas med hjälp av en solcell i överdelen. Gardinen styrs med den förparade fjärrkontrollen.
	Material och färg	Färger: Se broschyr och prislista för VELUX inrednings- och solskyddsprodukter. Grepplista, toppskena och sidostänger: Anodiserat eller vitlackat aluminium. Snören: 100 % polyester. Stänger och bottenbeslag: Plast.
	Power consumption	Högeffektsbatteri, NiMH. 9.6 V, 2000 mAh. Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker upp till 600 manövreringar. Solskyddet levereras med ett batteri som måste sättas på innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.
Förparad fjärrkontroll	Solar cell	Solcellsenheten är integrerad i topplådan.
	Installation och användning	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Översikt energiförbrukning	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tyg i mörkläggningsgardin	Material och färg	Tyg: 100 % polyester. Färger: Se broschyr och prislista för VELUX invändiga och utvändiga solskyddsprodukter.