


Pregled proizvoda

		Osnovni		Standard			
							
Otvaranje		Središnje vešanje, gornje ili donje upravljanje		Središnje vešanje, gornje ili donje upravljanje			
Materijal	drvo	GZL	GZL B	GLL	GLL B	GLL	GLL B
	beli poliuretan, bez održavanja	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GLU	GLU B
Parametri i karakteristike stakla							
Staklo	 trostruko	51		61	✓	64	✓
	 dvostruko	✓					
 Toplotna izolacija U _g (W/m²K)		1,0		0,6		0,6	
 Ukupna propusnost sunčeve energije g		0,46		0,50		0,45	
 Kaljeno staklo		✓		✓		✓	
 Sigurnosna laminacija							
 UV zaštita							
 Propustljivost svetlosti, T _v		0,69		0,68		0,62	
 Premaz za lako čišćenje						✓	
 Premaz protiv rose						✓	
Parametri i karakteristike prozora							
 Toplotna izolacija U _w (W/m²K)		1,3		1,1		1,0	
 Smanjenje buke R _w (dB)		31		32		35	
 Smanjenje buke od kiše						✓	

Komfor

		
Panoramsko otvaranje	Daljinsko upravljanje, električni/solarni	Središnje vešanje, gornje ili donje upravljanje
GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B
GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B
64	64	85**
✓	✓	✓
0,6	0,6	0,4
0,45	0,45	0,45
✓	✓	✓
0,62	0,62	0,63
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Komfor Plus

						
Središnje vešanje, gornje upravljanje	Panoramsko otvaranje	Daljinsko upravljanje, električni/solarni	Panoramsko otvaranje, električni			
GGL	GPL	GGL -21/-30	-			
GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21			
68	70	68	70	68	70	70
✓		✓		✓		
	✓		✓		✓	✓
0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	1,0
0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,46
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
1,0	1,0	0,9				
35	35	38-39*				
✓	✓	✓				

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB
** Prema poslednjem internom testiranju. Konačne, validirane vrednosti biće dostupne nakon 01.03.2026. u online verziji brošure

Prednosti



Toplotna izolacija
Zaboravite kako je napolju i uživajte u prijatnoj unutrašnjoj temperaturi. Što je niža U-vrednost, to bolje.



Kaljeno staklo
Dodaje snagu spoljašnjem staklu za zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova, kao što su jake oluje i grad.



Laminirano sigurnosno staklo
Sprečava da staklo padne u prostoriju kada dođe do slučajnog loma.



UV filter
Štiti nameštaj u domu od bleđenja usled štetnih sunčevih UV zraka.



Premaz koji se lako čisti
Premaz koji odbija prljavštinu omogućava vam da manje vremena provedete u čišćenju, a više uživajući u pogledu.



Premaz protiv rose
Hidrofobni premaz smanjuje količinu rose koja se može formirati na spoljašnjoj strani stakla



Smanjenje buke
Što manje buke spolja, to je više mira i udobnosti u vašem domu. Što je veća R_w-vrednost, to bolje.



Smanjenje buke od kiše
Uživajte u neometanom snu bez da vas probudi buka kiše na prozoru.



Ukupna propusnost sunčeve energije
je mera gubitka toplote. Što je broj manji, to će manje sunčeve energije ući u prostoriju.



Propustljivost svetlosti
označava deo dnevne svetlosti koji se propušta u prostoriju. Što je broj manji, to manje svetlosti prolazi kroz prozor.