

# Lumiglaze

## Vlakglas product

### Renovatie en Nieuwbouw

**VELUX®**

**Commercial**



- Ideaal voor nieuwbouw en renovatie van de bestaande koepel
- Dubbel HR++ glas
- Thermische onderbreking
- Heldere panoramische uitzichten van binnenuit
- Strak design
- Keramische randcoating
- Hellingshoek 3-7°

Dagmaat	Totale glas	Afmeting pallet	Gewicht in kg's
600 x 600	750 x 750	920 x 920	34
600 x 900	750 x 1050	920 x 1220	46
600 x 1200	750 x 1350	920 x 1520	59
700 x 700	850 x 850	1020 x 1020	44
800 x 800	950 x 950	1120 x 1120	53
900 x 900	1050 x 1050	1220 x 1220	64
900 x 1200	1050 x 1350	1220 x 1520	80
1000 x 1000	1150 x 1150	1320 x 1320	75
1000 x 1500	1150 x 1650	1320 x 1820	86
1000 x 2000	1150 x 2150	1320 x 2320	135
1200 x 1200	1350 x 1350	1520 x 1520	102
1200 x 2200	1350 x 2350	1520 x 2520	172

Productspecificatie	
Installatiehoek	3-7°
Installatie	Schroeven met afdekstrip
Frame	Aluminium
Coating	Aluminium met poedercoating leigrijs (RAL 7015)
Afvoer	Op elke hoek van het frame
Waterdicht gelast	Op elke hoek van het frame
Glasspecificatie	6/12/9.5 6 mm blank geharde buitenkant, 12 mm argon spouw, 9.5 mm blank laminaat met lage 'E' standaard, andere beglazingsopties op aanvraag verkrijgbaar
Isolatie (efficiënte)	HR++
Isolatie (U-waarde)	1.0 W/M²K³
Isolatie (geluid)	Ongeveer 35 dB
Afstandhouder	Warme rand
LTA/ZTA	Ca. 69 %/ 49%
Testen	CWCT-klasse 2 niet-fragiel
Testing	Fragility, Class B Non Fragile to CWCT